



Metallschutz- Kunstschmiedelack

Eigenschaften

Schnell trocknender Spezial-Alkydharzlack schwarz matt für Metall innen und außen, wie z.B. schmiedeiserne Geländer, Stahlrohrgestänge, Gitter, Leuchten und Zäune. Aromatenfrei, geruchsarm, hervorragende Deckkraft, gleichmäßiger Verlauf, stoß-, schlag- und wetterfest. Hoher Korrosionsschutz durch aktive Rostschutzpigmente.

Farbton

schwarz
anthrazit (nur 375 ml)

Packungsgrößen

2,5 Liter
750 ml
375 ml
125 ml

Produkt-Code

M - LL 01

Zusammensetzung

Spezial-Alkydharz, organische Buntpigmente, Extender, Korrosionsschutzpigmente, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C.

Neu-Anstrich

Eisen und Stahluntergründe mit ALBRECHT-Metallschutz-Kunstschmiedelack 2-mal unverdünnt streichen oder rollen. Um einen ausreichenden Korrosionsschutz zu erzielen, ist eine Trockenschichtdicke von ca. 100 µm erforderlich.

Renovierung

Lösen Rost und spröde Lackteile entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 2 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 12 Std.

Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich.

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 1

VOC-Untergruppe: i

VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l

max. VOC-Gehalt: 500 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben;
Abfallschlüssel-Nr. 080111.