

Stemmhammer

HM1213C

1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J

Kraftvoller Stemmhammer mit Anti-Vibrations-Technologie

Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen. Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen. Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag. Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹. Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufschlagzahl	950 - 1900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 J
Länge des Netzkabels	5,0 m
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration Meisseln mit D-Seitengriff	8,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	10,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- 12-fache Meißelverstellung
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

EAN 0088381602181

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135269-8

Bügelgriff komplett



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



824908-2

Transportkoffer



Optionales Zubehör

198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199144-2

Absaugset Stemmen



824908-2

Transportkoffer



P-03947

Stockerplatte



P-16237

Spitzmeißel



P-16271

Flachmeißel



P-16302

Breitmeißel



P-16346

Fugenmeißel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

