

Mauerabdeckplatte
Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente aus Beton
nach DIN EN 13198:
Produktname: Mauerabdeckplatte 50/33/5 cm

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung
Ausführung	1-schichtig
Nennmaße (Herstellmaße)	Länge 498 +- 5mm Breite 327 +- 5mm Höhe 50 +- 5mm
Format	500/330/5
Empfohlene Rastermaße ¹⁾	
Fase	5 mm +- 2mm
Abstandhalter	ohne
Konizität	Planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite	Planmäßig eben
Unterseite	Planmäßig eben
Seitenflächen	Planmäßig eben
Vorderseite	Planmäßig eben
Farben	Sandstein, Quarzit Nuan
Werk	Vechta
Oberflächenbearbeitung (nur Oberseite)	keine
Nennmaßabweichung	
Maximale Differenz zwischen den Flächendiagonalen	Nicht Zutreffend
Witterungswiderstand	Gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5.2 < 7 %
Biegezugfestigkeit	Mindestbiegezugfestigkeit 5 N/mm ²
Abriebwiderstand	
Gleit-/Rutschwiderstand	
Bruchlast	C 20/25
<p>1) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).</p>	

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonprodukte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Abweichungen von der Farbintensität der Betonprodukte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Mauerabdeckplatte ist für Abdeckungen von Mauern geeignet.