



PATTEX

CROCODILE Power TAPE

EIGENSCHAFTEN

- **Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen***
- **Einfach von Hand abreißbar**
- **Befestigt, dichtet, repariert**
- **Für innen und außen**
- **Wasserfest****

EINSATZBEREICHE

Das Pattex Crocodile Klebeband ist ein wasserfestes, extra dickes, einfach zu nutzendes, mit starkem Polyesterstoff verstärktes Klebeband. Fixiert, befestigt, repariert und dichtet die meisten Materialien.

Ideal für die Reparatur von: Zelten, Ablaufrohren, Regenrinnen, Sporthequipment, Kinder-Planschbecken und vielem mehr!

Durch das einfach abreißen mit der Hand, benötigen Sie keinerlei weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Schere.

*Nicht geeignet für: Glass, Polyethylen, Polypropylen, PTFE

**Nicht für Unterwasseranwendungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Polyethylenfolie + Polyesterstoff
Farbe	Silber, schwarz
Klebstoff	Natürliches Gummi
Breite	48mm
Länge	30m
Dicke	Ca. 400 µm
180° Schärfestigkeit auf Stahl (PSTC-1)	>11N/cm
Statische Scherfestigkeit (12mm X12mm Stahlplatten) (PSTC-107)	>10 Stunden
Zugfestigkeit (PSTC-31)	>20N/cm
Abwicklungskraft	>7N/cm
Anwendungstemperatur	+10°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +50°C
Mindesthaltbarkeit	24 Monate

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die zu verklebenden Untergründe müssen sauber, trocken, frei von Staub und Fett sein. Gegebenenfalls Oberflächen mit einem geeigneten Lösemittel vorreinigen. Höchste Klebkraft wird erreicht, indem das Band gut auf den jeweiligen Oberflächen aufgedrückt wird. Für mehr Klebkraft kann das Klebeband auch mehrfach umwickelt werden.



VERARBEITUNG

Das Klebeband ist, obwohl es eine hohe Klebekraft aufweist, mühelos von der Kleberolle abwickelbar und zudem einfach von Hand abreißbar. Auch größere Mengen des Bandes können so bequem und ohne große Mühe abgewickelt werden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen **Verpackungsgröße je VE**
PCPT6 **8 Stück**

WICHTIGE HINWEISE

Empfindliche Oberflächen könnten beim Entfernen des Pattex Crocodile Klebebandes beschädigt werden (z.B. Tapeten). Bei Zweifel muss das Klebeband an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

LAGERUNG

Gut verschlossen, frostfrei, kühl und trocken lagern bei +5°C bis +25°C. Das Klebeband hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 24 Monaten, zudem muss das Klebeband vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de

