



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Pigmente

TECHNISCHES MERKBLATT

Für Bastel und Knet Beton Weiss

1. Produktbeschreibung

Die flüssigen Pigmente von Ultrament sind ideal in Kombination mit Ultrament Bastel Beton und Knet Beton Weiss.

2. Eigenschaften

- Auch für außen
- Frost- und wetterfest
- Gebrauchsfertig

3. Anwendungsbereich

- Färben von Ultrament Bastel und Knet Beton Weiss
- Für innen und außen

4. Untergründe

Keine

5. Verarbeitung

Werkzeuge: Spachtel, Eimer zum Mischen, Handschuhe, Schutzbrille

Mischen

- Ultrament Pigmente im gewünschten Mischungsverhältnis zum fertig angemischten Ultrament Bastel oder Knet Beton Weiss hinzufügen



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

- Es können auch verschiedene Farbtöne der Ultrament Pigmente untereinander gemischt werden. Wir raten zu max. 3% Pigment im Verhältnis zum Gewicht des Ultrament Bastel oder Knet Betons Weiss

Anwendung

- Ultrament Bastel und Knet Beton wie gewohnt verwenden

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Farbton

- Gelb
- Rot
- Blau
- Grün
- Schwarz

Gebindegröße

100 ml

Lieferform	Pulver
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Mischverhältnis	Je nach gewünschter Farbintensität max. 3% Farbpigment (im Verhältnis zum Beton Gewicht) mit Ultrament Bastel oder Knet Beton Weiss mischen. Es können verschiedene Farben untereinander gemischt werden.
Verarbeitungszeit	Abhängig vom Produkt
Trockenzeit	Abhängig vom Produkt



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

7. Hinweise

- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

Schutzkleidung

Bitte Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrille tragen

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Achtung

Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit diesem Produkt basteln

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (August 2021). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.