

Sehr geehrter Kunde,

thermoflow®

Bitte unbedingt die Montage- und Installationshinweise befolgen!

Vor dem elektrischen Anschluß muss das Gerät zuerst mit Wasser befüllt werden, da sonst elektrische Schäden entstehen und durch eine solche Fehlbedienung die Garantie erlischt. **Bitte unbedingt die folgenden Schritte befolgen:**



Nur durch autorisierte Fachkraft erlaubt:

❶ Entfernen Sie die Oberseite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Befestigungsschraube Geräteverkleidung lösen (siehe Abbildung 1), Geräteverkleidung abnehmen (siehe Abbildung 2).

❷ Beiliegende Verrohrungsteile gemäß Bild und Grafik montieren. Wenn Sie ein Absperrventil einbauen, darf das Ventil nicht zum Drosseln der Durchflussmenge verwendet werden.

❸ Bringen Sie die Montageschablone mit zwei Stücken Klebeband an der Stelle an, an der das Gerät montiert werden soll. Bohren Sie 4 Löcher von 8mm durch das Schablonenpapier, wie darauf angegeben. Berücksichtigen Sie hierbei die später angebrachten Wasserleitungen. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der gewünschten Stelle. Anschluss für Kalt-/Warmwasser und Elektroleitung gemäß beiliegender Montageschablone erstellen.









❹ Wandbefestigung mit Abstandhaltern

❺ Der Elektroanschluss darf nur von einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften (VDE, EVU usw.) ausgeführt werden! Das Gerät ist im Lieferzustand für den Elektroanschluss vorbereitet.

❻ Der Kaltwasser-Zulauf muss an der rechten Seite des Geräts angeschlossen werden (blau = kaltes Wasser). An der linken Seite muss das warme Wasser angeschlossen werden. Sorgen Sie für wasserdichte Anschlüsse. Zur Abdichtung muss Teflonband verwendet werden!

❼ Anschlussleitung ablängen und an die Klemmleiste anschließen. Zur Abdichtung muss die mitgelieferte Kabeltülle verwendet werden. Das Gerät muss an den Schutzleiteranschluss angeschlossen werden.

❽ Die Schutzart IP24 (strahlwassergeschützt) ist bei den Anschlüssen gewährleistet.



Endmontage

- Absperrventil Kaltwasser öffnen. (sofern montiert)
- Frontabdeckung / Oberseite wieder aufstecken.
- Untere Befestigungsschrauben am Gerät montieren.

Inbetriebnahme

- Gerät befüllen und entlüften durch Öffnen des Warmwasserdrehknopfes (Armatur).
- Erst wenn Kaltwasserleitung und Gerät luftfrei sind Netzspannung einschalten.
- Arbeitsweise des Durchlauferhitzers überprüfen.