

## Technisches Merkblatt

### SOCKELFARBE



### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

OBI Sockelfarbe ist eine hochwertige Fassadenfarbe, für dauerhafte wetterbeständige Außenanstriche im Sockelbereich. OBI Sockelfarbe hat eine abriebfeste, reinigungsfreundliche und seidenmatte Oberfläche. Geeignet für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton und Putz) sowie Bauplatten und Altanstriche auf Dispersionsbasis. Ungeeignet sind elastische Altanstriche (z.B. Rissüberbrückende Anstrichsysteme) Hierfür empfehlen wir einen gleichartigen Neuanstrich.

#### Eigenschaften:

- UV-, abgas und alkalibeständig
- Sehr gute Deckkraft
- Wetterbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gutes Streichergebnis

#### Lagerung:

Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Verbrauch:

ca. 120 – 160 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich. Auf stark strukturierten Untergründen, z. B. Reibputzen, benötigen Sie mehr Material.

#### Inhaltsstoffe:

Vinylacetatethylen-Dispersion, Titandioxid, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Natriumpyrithion)

#### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.

#### Verpackung/Gebindegrößen:

5l

# Technisches Merkblatt

## Verarbeitung und Anwendungstechnik

- Abtönen/Mischen:** Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
- Verdünnen:** Für den Voranstrich 10 % mit Wasser. Ansonsten nicht verdünnen.
- Trockenzeit:** Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Durchgetrocknet und regenbelastbar nach ca. 3 Tagen. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei +20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.

### Anstrichaufbau:

Untergrund	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. matte Dispersionsfarbenanstriche, Dispersionsputze, intakte Mineral- und Silikatfarbenanstriche	-		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B.	1x OBI Fassadengrund	1x OBI Sockelfarbe, bis max. 10 % mit Wasser verdünnt	1x OBI Sockelfarbe
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. glänzende Dispersionsfarbenanstriche, intakte Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe, Klinker	1x geeigneter Haftgrund		

**Reinigen der Werkzeuge:** Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

**Verarbeitung:** Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Das Produkt kann gerollt oder gestrichen werden. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten. Mit der farbbeladenen Rolle gleichmäßig 2 - 3 Bahnen Farbe vorlegen und anschließend einheitlich verteilen. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Während der Arbeitspausen die Werkzeuge in eine Folie einwickeln.

**Verarbeitungshinweise:** Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtons und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfehlen wir Material einer Anfertigungsnummer zu verwenden oder die benötigte Menge miteinander zu vermischen.

## Technisches Merkblatt

### Wichtige Hinweise

**Bitte beachten:**

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

**Weitere Hinweise:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

**GISCODE:**

BSW20

**Allgemeines:**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

FHG Farbenhandels-gesellschaft mbH • Weseler Straße 401 • 48163 Münster • Deutschland • Telefon: 00800 03446700

Made for OBI / [www.obide.com](http://www.obide.com)