

Fugen-Reiniger

hochaktiver Reiniger



- Anwendungsbereiche:**
- Alkalischer **Spezialreiniger** zum Entfernen von Schmutz, Fettablagerungen, Küchenfett, allgemeinen Verschmutzungen aus Fliesenfugen in Küche und Bad.
 - Wird besonders zur Reinigung aller Fugenmaterialien im **Küchen- und Sanitärbereich** verwendet.
 - Die Fliesen selbst werden (abhängig von deren Art und Verschmutzung) mitgereinigt.
 - Einsatzbereich für **innen** und **außen**.
- Produkteigenschaften:**
- Fugen-Reiniger löst durch seine ausgewogene Kombination von oberflächenaktiven Substanzen (Tenside) und umweltfreundlichen Lösungsmitteln die Verschmutzungen auf, so dass diese einfach mit Wasser abzuwaschen sind.
 - Die Fugen werden wieder **hygienisch** und appetitlich **sauber**.
 - **Optimiert** für die **hohen Anforderungen** in Küche und Bad.
 - Gebrauchsfertig.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis +30°C
Einwirkzeit:	ca. 5-10 Minuten
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Verbrauch:	ca. 10-50 ml/m ²
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	unter 5% nichtionische Tenside, unter 5% kationische Tenside, Alkalien, Duft- und Hilfsstoffe
Dichte :	1,06 g/cm ³
pH-Wert :	ca. 13
Geruch :	Nach Zitrone
Aussehen:	flüssig, farblos
Lagerfähigkeit:	ca. 36 Monate
Lagerbedingungen:	kühl, verschlossen
Lieferform:	750 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss

Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Fugen-Reiniger
750 ml:	146246 / 4006379074136

Entsorgung

Produktreste:	Fugen-Reiniger enthält gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubare Tenside und kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden. Das ausgespülte und leere Gebinde ist aus Polyethylen und kann der Wertstoffsammlung zugeführt werden EAK-Schlüssel 20 01 29
---------------	---

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45:	Xi – reizend R- und S- Sätze siehe Sicherheitsdatenblatt Reizt die Augen und die Haut Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen
-----------------------------	--

ADR/RID:	Kein Gefahrgut
----------	----------------



Verarbeiten:

Knauf Fugen Reiniger pur aufsprühen oder mit einem (Pad-) Schwamm oder Lappen auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang eventuell wiederholen. Gegebenenfalls die Reinigung mit einer Bürste unterstützen.
Verbrauch ca. 25-50 ml/m² Fliesenfläche, abhängig von Verschmutzungen und Fugenbreite.

Ergänzende Hinweise:

- o Nicht auf Marmor, Eloxal, Linoleum und anderen alkaliempfindlichen Untergründen verwenden.
- o Bei Zweifeln an der Eignung, vorher an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
- o Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

