

Technisches Datenblatt

OBI Buntlack seidenmatt 150 ml



Datum: 10.11.2020

- Lief.-Art.-Nr.: • 340 665 Anthrazit - 340 684 Salbeigrün
(4 Farbtöne)
- Anwendung: • Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe
und Korbwaren.
- Produktvorteile: • Perfekter Verlauf
• Hohe Deckkraft
• Auf Kunstharzbasis
• Für innen und außen
• Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
• Hohe Lichtbeständigkeit
• Hohe Wetterbeständigkeit
- Bindemittelbasis: • Kunstharz-Kombinationsharze
- Sprühauftrag: • In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren,
bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.
- Trockenzeiten: • Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
• Griffest: nach ca. 15-20 Min.
• Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
• Montagefest: nach ca. 45 Min.
- Ergiebigkeit: • 150 ml: Reicht für ca. 0,6 m², abhängig von Untergrund, Farbton
und Schichtdickenauftrag.
- Vorbehandlung: • Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und
fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-
Rostschutzgrundierung grundieren. Alle anderen Untergründe mit
Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche
anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer
restlos entfernen.