

# Technische Information

## Sprüh-Lack für Möbel & Türen

Hochwertiger Schutz für beanspruchte Oberflächen

Weißlack für Innen

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck:

Der Alpina Weißlack für Möbel und Türen ist ein Speziallack für hochwertige Anstriche beanspruchter Oberflächen von Möbeln und Zimmertüren. Alpina Weißlack für Möbel und Türen eignet sich für Neu- und Renovierungsanstrichen von z.B. Tischplatten, Stühle, Kommoden, Regale und Schränke sowie Türen im Innenbereich aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe, Rattan und Korbwaren.

#### Eigenschaften:

- Brillantes Weiß
- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- 2in1: Grundierung & Lack in einem
- Speziell für beanspruchte Flächen
- Guter Verlauf
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

#### Materialbasis:

Kunstharz-Kombinationsharze

#### Glanzgrad:

Seidenmatt und Glänzend

#### Inhaltsstoffe:

Titandioxid, Ester, Ketone, Aromaten, Additive.

#### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Gefahren-/Sicherheitshinweise:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: n-Butylacetat, Aceton. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

#### Lagerung:

Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

#### Sicherer Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen.

#### Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



Packungsgröße: 400 ml

**Hinweise zur Verarbeitung:**

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. **ACHTUNG:** Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2-3 Sekunden leersprühen.

**Anwendung auf:**

Tischplatten, Stühle, Kommoden, Regale und Schränke sowie Türen im Innenbereich aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe, Rattan und Korbwaren.

**Auftragsverfahren:**

Ideale Verarbeitung zwischen 10 und 25° C. Dose 2 Minuten gut schütteln. Auf Altanstrichen einen Testsprühgang durchführen und 1-2 Stunden warten. Wenn Reaktionen wie z. B. Blasen oder Oberflächenstörungen auftreten, Altanstrich entfernen. Anschließend mehrere dünne Schichten Alpinaweiß Sprüh-Lack sprühen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird. Sprühentfernung ca. 25 cm. **NICHT** mit Acryl-Lack überarbeiten. Wartezeit zwischen den Aufträgen ca. 15-20 Minuten.

**Verbrauch:**

Ca. 1,5 m<sup>2</sup> pro Sprühdose (400 ml) auf glattem Untergrund. Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

**Trockenzeit:**

Staubtrocken nach ca. 10-15 Minuten, griffest nach ca. 25-30 Minuten, überlackierbar zu jedem Zeitpunkt.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte, blätternde Altanstriche mit einer Drahtbürste entfernen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche restlos entfernen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Kanten und nicht zu streichende Flächen sorgfältig abkleben. Die Arbeitsumgebung abdecken.

**Erstanstrich auf Nadelhölzern:**

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen (Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen) und austretende Holz-inhaltsstoffe, wie z. B. Harze und Harzgallen, entfernen. Anschließend Oberfläche mit Alpina Holz-Isoliergrund grundieren. 6-8 Stunden trocknen lassen.

**Erstanstrich von Eisen- und Stahloberflächen:**

Lose Partikel mit einer Drahtbürste gründlich entfernen. Sehr glatte Flächen anschleifen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Verschmutzungen und trennende Substanzen entfernen. Bei Verwendung im Außenbereich mit Alpina Rostschutz-Grundierung vorbehandeln. 6-8 Stunden trocknen lassen.

**Oberflächen aus Aluminium und Kupfer:**

Aluminium/Kupfer mit Nitroverdünnung gut reinigen, anschleifen. Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen und sofort lackieren.

**Oberflächen aus Zink:**

Zinkflächen mit einer 10%igen Ammoniaklösung unter Zugabe eines Netzmittels (Spülmittel) mit einem Kunststoffvlies (Spülschwamm) gründlich reinigen. Den entstehenden Schaum für einige Minuten einwirken lassen und danach gründlich abwaschen.

**Technische Information Nr. 25529 · Stand: August 2021**

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

**Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)