



gutta Terrassendachbausatzsystem

Material:	Aluminium pulverbeschichtet Farbton weiß (RAL 9010) oder anthrazit (RAL 7016)
Dacheindeckung:	10 mm starke Hohlkammerplatten - Farbton klar
Träger:	Mittel- und Randsprossen mit integriertem Clicksystem für die Hohlkammerplatten. Breite 50 mm x Höhe 70/80 mm
Pfosten:	2200 x 40 x 80mm (LxBxH)
Schneelast:	3m Ausladung = 150 kg / m ² 4m Ausladung = 100 kg / m ²
Breite x Tiefe:	3060 x 3060 mm / 4260 x 3060 mm / 5460 x 3060 mm 3060 x 4060 mm / 4260 x 4060 mm / 5460 x 4060 mm
Fläche:	9,36 m ² / 13,03 m ² / 16,70 m ² / 12,42 m ² / 17,30 m ² / 22,17 m ²
Dachneigung:	Regeldachneigung 15°, Variabel von 13° bis 17°
Verpackungseinheit:	3 Packstücke
Montageart:	Wandmontage 3m Ausladung: 280 bis 300cm 4m Ausladung 310 bis 350 cm
Eigenschaften:	Anpassungsfähige Montage durch variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten. Die Durchgangshöhe an der Traufe verändert sich je nach Dachneigung. Die 10 mm starke PC Hohlkammerplatten werden in den Sparren eingeklickt - kein Befestigungsmaterial von nöten.
Garantie:	Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen

30.08.2017

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Waldemar Karsten | Tel.: 0781 609-220 | Fax: 0781 609-3220 | E-mail: technik@gutta.com

www.gutta.com