

HASIT OPTIFLEX 2K



13

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183827

Die Leistungserklärung ist unter www.hasit.de elektronisch abrufbar.

EN 14891: 2012

0754

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zement (CM 01 P)

Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt, beständig gegen den Kontakt mit Chlorwasser, für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innen- und Aussenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm ²
Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen +20 °C	≥ 0,75 mm
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -5 °C	NPD
Rissüberbrückung bei niedriger Temperatur -20°C	NPD