

Technische Datenblatt

RUST-OLEUM KREIDEFARBE MÖBELLACK

KLASSISCHES FINISH - SEIDIG GLATTE TEXTUR - MATTER GLANZ

- Produkt auf Wasserbasis, praktisch geruchlos.
- Glattes, kreidig-mattes Finish.
- Hochkonzentriert.
- Außergewöhnliche Deckkraft in einer Schicht.
- Ohne Grundieren oder Abschleifen*.
- Optimal zum Überstreichen alter Farben und Lacke.
- Zum direkten Auftragen auf Holz, Ziegel, Stein, Gipskarton oder anderen angemessen
- grundierten, festen Grundflächen (z. B. Metall, Kunststoff usw.).

*Die meisten Grundflächen erfordern kein Grundieren oder Abschleifen (einfach sicherstellen, dass die Grundfläche glatt, trocken und frei von Verunreinigungen ist).

Einleitung: Mit Rust-Oleum Kreidefarbe Möbellack können Sie Ihre Möbel renovieren und erneuern. Tragen Sie die Farbe einfach auf Ihre Möbel auf, und schützen Sie die fertige Oberfläche mit Rust-Oleum Möbelwachs oder Rust-Oleum Möbel Klarlack. Die Farbe kann direkt auf Holz (unbehandelt oder lackiert), Ziegel, Stein, Gipskarton oder anderen angemessen grundierten, festen Grundflächen aufgetragen werden. Für einen stilvollen Vintage-Effekt einfach zwei Schichten in kontrastierenden Farben auftragen und nach dem Trocknen abschleifen / abscheuern. Dieser Effekt kann auch durch Abreiben mit einem feuchten Tuch erzielt werden. Mehr Inspirationen und Tipps finden Sie auf www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Für optimale Ergebnisse sicherstellen, dass die Grundfläche sauber und frei von Wachs- oder Ölrückständen ist. Wachsrückstände sorgfältig mit Testbenzin entfernen. Wir empfehlen, unbehandeltes Holz vor dem Anstreichen abzuschleifen.

Anwendung: Vor dem Gebrauch sorgfältig verrühren. Das Produkt kann mit dem Pinsel oder der Rolle aufgetragen werden. Beim Arbeiten mit dem Pinsel auf gleichmäßiges Verteilen in Richtung der Maserung des Holzes achten. Zum Auftragen mit der Rolle eine kurzflorige Mohair-Rolle verwenden. Für einen stilvollen Vintage-look zwei Schichten in kontrastierenden Farben auftragen. Trocknen lassen und mit angefeuchtetem Sandpapier oder einem Edelstahl-Scheuerschwamm in Richtung der Maserung des Holzes leicht abschleifen. Dieser Effekt kann auch durch Abreiben mit einem feuchten Tuch erzielt werden. Zum Schutz des Farbeffekts Rust-Oleum Möbelwachs oder Rust-Oleum Möbel Klarlack auftragen.

Deckkraft: Bis zu 10.5m² / 750ml pro Schicht. Die Deckkraft kann je nach Arbeitsverfahren, aufgetragener Menge und Porosität der Grundfläche variieren.

Trocknungszeit: Berührungstrocken nach 1 Stunde. Handhabung nach 4 Stunden. Auftragen einer zweiten Schicht nach 4 Stunden, falls erforderlich. Vollständig ausgehärtet nach 4 Stunden.

Reinigung: Vor dem Abwaschen mit Wasser möglichst viele Farbrückstände von den Utensilien entfernen. Nicht in der Kanalisation oder in Wasserläufen entleeren. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Anlagen zur Entsorgung von Farben und Lacken.

Anwendungsbeschränkungen: Nicht direkt auf Metall auftragen. Dieses Produkt schützt nicht vor Fleckenbildung. Grundflächen mit fleckartigen Verfärbungen und Astlöchern zunächst grundieren. Bei Unsicherheit die Farbe vor dem Gebrauch zunächst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Nicht für die Anwendung in Außenbereichen empfohlen.