

Unsere Lieblingsfarben verleihen dem Raum Charakter.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwendungszweck:

Create! by OBI Lieblingsfarben Lack ist eine Premium-Buntlack mit höchster Ergiebigkeit und sehr guter Deckkraft bereits mit einer Lackierung. Leicht zu verarbeiten, guter Verlauf und langanhaltender Glanzstabilität. Geeignete Untergründe sind Holz (z. B. Türen, Möbel, Tore, Zäune), Metall (Eisen) und lackierbare Kunststoffe.

Eigenschaften:

- Wasserbasierter Buntlack mit hoher Deckkraft für innen & außen
- Für Kinderspielzeug geeignet nach DIN EN 71-3
- Perfekter Verlauf
- Stoß-, schlag-, kratz- und blockfest
- Schnelltrocknend
- Wetter- und vergilbungsbeständig
- Hitzebeständig bis 120 °C, z. B. für Heizkörper

Materialbasis:	Polyacrylatharz-Dispersion
Farbtöne:	12 Lieblingsfarben, siehe Seite 4
Glanzgrad:	Seidenmatt
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.
Dichte:	ca. 1,1-1,4 g/cm ³
Inhaltsstoffe:	Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel
Temperaturbeständigkeit:	Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Verpackung/Gebindegröße:	0,75 Liter
Verträglichkeit:	Create! by OBI Lieblingsfarben sind untereinander mischbar.
Überarbeitung:	Nach ca. 12 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.
Reinigen der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Trockenzeit:	Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
Anstrichaufbau 1. Vorbereitung:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Auf tragfähigen Altanstrichen kann der Lack ohne Grundierung eingesetzt werden. Bei Zink, verzinkten Untergründen und Hart-PVC empfehlen wir zur Vorbehandlung OBI Universalgrund. Unbehandeltes Eisenmetall mit OBI Rostschutzgrund vorbehandeln. Holz, das im Außenbereich Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, mit OBI Holzschutzgrund vorbehandeln. Wenn rohes Holz in einem hellen Farbton lackiert werden soll, unbedingt mit OBI Holz-Isoliergrund vorstreichen, sonst kann es zum Durchschlagen verfärbender Holzinhaltsstoffe kommen.
2. Verarbeitung:	Vor dem Verarbeiten den Lack stets gut aufrühren. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Nach fachgerechter Untergrundvorbehandlung empfehlen wir einen ersten Anstrich mit CREATE! by OBI Lieblingsfarben. Nach 12 Stunden Trocknung die Oberfläche leicht anschleifen, säubern und einen zweiten Anstrich auftragen. Auf kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist eventuell ein Zwischenanstrich notwendig. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes streichen. Hinweis: Flächen vor stehendem Wasser schützen. Tipp 1: Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden. Werden mehrere Dosen des gleichen Farbtons an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, die Lacke vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen. Tipp 2: In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden Gebinde beim Transport sichern.

Entsorgung:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau - und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:

Dieses Produktes (Kat. A/a): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <110 g/l VOC.

Giscode:

BSW 30

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

FARBTÖNE

Farbton	Gebindegröße 0,75L
Maja – Ich bin ein achtsames Jadegrün	x
Fred – Ich bin ein natürliches Salbeibeige	x
Karla – Ich bin ein vitales Piniengrün	x
Edith – Ich bin ein elegantes Platinblau	x
Eva – Ich bin ein gedecktes Fliederlila	x
Jule – Ich bin ein attraktives Satintaupe	x
Erik – Ich bin ein tiefes Indigoblau.	x
Mia – Ich bin ein festliches Kaschmirbeige	x
Theo – Ich bin ein leichtes Steingrau	x
Lotta – Ich bin ein friedliches Schiefergrau	x
Willi – Ich bin ein klares Blütenweiß	x
Hilde – Ich bin ein kraftvolles Nachtschwarz	x

Juli 2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328
Made for OBI · www.obide.de · www.obiat.at