

Technisches Merkblatt

OBI CREATE WANDFARBE

Produktbeschreibung



Verwendungszweck:

UNSERE LIEBINGSFARBEN VON CREATE! by OBI VERLEIHEN DEINEM RAUM CHARAKTER.

LET`S! CREATE

Egal ob ein farbiger Akzent oder die ganze Wand – unsere ausgewählten Farben verschönern dein Zuhause!

Auf create.obi.de der create.obi.at findest du passende Inspirationen und Anleitungen.

Eigenschaften:

- Matte Premium-Farbe mit hochwertigen Pigmenten
- Gemeinsam mit Interior Designern, Trendforschern und Farbexperten entwickelt.
- Sehr gute Deckkraft
- Strapazier- und reinigungsfähig
- Geruchsarm und atmungsaktiv
- Frei von Konservierungs- und Lösemitteln für ein gesundes Raumklima

Lagerung:

Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Verbrauch:

ca. 80 – 125 ml/m² bei einmaligem Anstrich. Auf stark strukturierten Untergründen, z.B. Reibeputen, benötigen Sie mehr Material.

Dichte:

ca. 1,3-1,55 g/cm³

DIN EN 13300:

Deckvermögen : Farbtonabhängig – siehe Verarbeitungshinweis
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
 Glanzgrad: Matt
 max. Korngröße: Fein

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Verpackung/Gebindegrößen:

2,5L

Technisches Merkblatt

Verarbeitung und Anwendungstechnik

Abtönen/Mischen: Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Trockenzeit: Juhu, Meisterwerk fertig! Nach ca. 4-6 Std. ist es trocken, nach ca. 6 Std. könntest du es erneut überstreichen. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.

Vorbereitung: Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Sollte dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch aufwischen. Prüfen Sie den Untergrund. Er muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit OBI Tiefgrund notwendig. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Kreidende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit OBI Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche mit einem Haftgrund grundieren.

Anstrichaufbau:

Untergrund	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Wandbeläge: Raufaser- und Prägetapeten, Vliestapeten	-		
normal saugende Untergründe, z. B. matte Dispersionsfarbenanstriche, Dispersionsputze, intakte Mineral- und Silikatfarbenanstriche			
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Mauerwerk, Beton, leicht sandende Putze, Kalkzementputz	1x OBI Tiefgrund	1x OBI CREATE Liebingsfarbe, bis max. 10 % mit Wasser verdünnt	1x OBI CREATE Liebingsfarbe
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. glänzende Dispersionsfarbenanstriche, intakte Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x geeigneter Haftgrund		

Werkzeug: Abstreifgitter, Farbroller, Flach- oder Heizkörperpinsel. Kann auch airless gespritzt werden. Hierfür die Angaben der Gerätehersteller beachten.

Reinigen der Werkzeuge: Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Technisches Merkblatt

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless):

Düse	0,33-0,38 mm
Spritzwinkel	40°–80°
Druck	150 bar
Verdünnung	ca. 10 %

Bei einer Spritzverarbeitung für die Materialeinstellung die Angaben der Maschinenhersteller beachten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Das Produkt kann gerollt, gestrichen oder airless gespritzt werden. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten. Streichen Sie zuerst die Decke und dann die Wände. Beginnen Sie am Fenster und streichen Sie vom Licht weg. Streichen Sie zunächst Ecken und Kanten vor. Anschließend mit der farbbeladenen Rolle gleichmäßig 2 - 3 Bahnen Farbe vorlegen und anschließend einheitlich verteilen. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Während der Arbeitspausen die Werkzeuge in eine Folie einwickeln.

Verarbeitungshinweise:

Für ein gleichmäßig deckendes Oberflächenbild empfehlen wir mind. 2 Anstriche. Bei sehr leuchtenden, intensiven Tönen können weiter Anstriche erforderlich sein. Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtöns und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfehlen wir Material einer Anfertigungsnummer zu verwenden oder die benötigte Menge miteinander zu vermischen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei einer kommunalen Entsorgungsstelle abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV/VeVa).

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:

EU Grenzwert für dieses Produkt (A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Technisches Merkblatt

GISCODE: BSW10

**Beratung für
Isothiazolinonallergiker und
weitere Informationen:**

Allergiker-Hotline und technische Informationen: 00800 73668600 (kostenfrei).

Allgemeines:

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH • Weseler Straße 401 • 48163 Münster, Deutschland • Telefon 00800 03446700

Made for OBI • www.obi.de