

## OBI Holz-Reparaturspachtel

- Zum Ausbessern von Rissen und Löchern
- Naturbraun
- Härtet rissfrei aus
- Überstreichbar

### Produkteigenschaften:

Gebrauchsfertiger, naturbrauner Holz-Reparaturspachtel auf Dispersionsbasis zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich. Atmungsaktiv, leicht aufzutragen und zu glätten. Kann mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden.

### Technische Daten:

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohstoffbasis: | Kunststoff-Dispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive                                                                                                                       |
| Dichte:        | ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                           |
| pH-Wert:       | ca. 8 – 9                                                                                                                                                                           |
| Trockenzeiten: | Je nach aufgetragener Schichtstärke nach ca. 12 Stunden schleifbar und überstreichbar (unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und Umgebungstemperatur). |

### Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, staub- und fettfrei sein.

### Verarbeitungshinweise:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. OBI Holz-Reparaturspachtel direkt aus der Tube in die schadhafte Stelle drücken und mit einem Spachtel glatt abziehen. Die Schichtdicke des Spachtelauftrages darf 5 mm nicht überschreiten. Tiefere Löcher in mehreren Arbeitsgängen füllen, wobei die einzelnen Spachtelschichten aushärten müssen. Nach dem Erhärten kann OBI Holz-Reparaturspachtel geschliffen, gebohrt und überstrichen werden. OBI Holz-Reparaturspachtel im Außenbereich kurzfristig mit einer wetterbeständigen Beschichtung überarbeiten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

### Sicherheitshinweise:

Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.

### Lagerung:

Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

### Gebindegrößen:

PE-Tube à 400 g