

Cooker hood	Data sheet / Datenblatt	Dunstabzugshaube
--------------------	--------------------------------	-------------------------

According to Regulation (EU) Nr. 65/2014 / Nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®		
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	CH 1259 IXC N		
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>	AEC hood	27,0	kWh
Energy Efficiency Class <i>Energieeffizienzklasse</i>	D - A+++	B	
Fluid dynamic efficiency <i>Fluidodynamische Effizienz</i>	FDE hood	8,9	%
Fluid dynamic efficiency class <i>Fluidodynamische Effizienzklasse</i>	G - A+++	E	
Lighting efficiency <i>Beleuchtungseffizienz</i>	LE hood	15,0	lux/W
Lighting Efficiency Class <i>Beleuchtungseffizienzklasse</i>	G - A+++	D	
Grease Filtering Efficiency <i>Fettababscheidegrad</i>	GFE hood	56,8	%
Grease Filtering Efficiency class <i>Effizienzklasse des Fettababscheidegrads</i>	G - A+++	E	
Minimum air flow in normal operation <i>Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>	m3/h	112,3	m3/h
Maximum air flow in normal operation <i>Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb</i>	m3/h	204,6	m3/h
Air flow during operation on the intensive/ boost setting <i>Luftstrom im Betrieb auf der Intensiv- oder Schnelllaufstufe</i>	m3/h	/	m3/h
A- weighted airborne noise emissions in normal operation at minimum speed <i>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei min. Geschwindigkeit</i>	dB	45,0	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emissions in normal operation maximum speed <i>A-bewertete Luftschallemission im Normalbetrieb bei max. Geschwindigkeit</i>	dB	61,0	dB (A) re 1pW
A- weighted airborne noise emission in the intensive or boost speed <i>A-bewertete Luftschallemission in der Intensiv- oder Schnelllaufstufe</i>	dB	Wert / Klasse	dB (A) re 1pW
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>	Po	0,0	W
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus</i>	Ps	/	W

Additional Product Information compliant to commission regulation (EU) Nr. 66/2014
--

Zusätzliche Produktinformationen gemäß Kommissionsverordnung (EU) Nr. 66/2014

Time increase factor <i>Zeitverlängerungsfaktor</i>	f	1,7	
Energy efficiency index <i>Energieeffizienzindex</i>	EEI hood	69,4	
Measured air flow rate at best efficiency point <i>Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>	Q BEP	105,3	m3 /h
Measured air pressure at the best efficiency point <i>Gemessener Luftdruck im Bestpunkt</i>	P BEP	118,0	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>	Q max	204,6	m3 /h
Measured electric power input at best efficiency point <i>Gemessene elektr. Eingangsleistung im Bestpunkt</i>	W BEP	38,9	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>	WL	4,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>	E middle	60,0	lux
Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN61591, EN60704-2-13, EN50564			





Tilla Unterbauhaube Edelstahl, 60 cm

CH 1259 IXCN

- Energieeffizienzklasse B
- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl mit klappbarem Glasschirm
- Breite: 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

B



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	27 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	8,9
Fluidodynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	15 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabseidegrad	56,8 %
Fettabseideeffizienzklasse	E
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	112,3 – 204,6 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	45 – 61 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	Klar
Korpus	Edelstahl
Schacht	Nein
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	1 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	120 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	72 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	14 x 59,8 x 50 cm / 5,2 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	18,5 x 65 x 56,5 cm / 6,3 kg

ZUBEHÖR

	EAN
Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 1259 IXCN	4260641227280
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 1 x MIZ 0031 N	4260515338357
Nicht enthalten: Schacht zur Haube SCHACHT1259	4260458248775

ARTIKELNUMMER

	FARBE	EAN
CH1259IXCN	Edelstahl	4260515336957