

PL Instrukcja montażu

Załączonych 16 punktów klejących jest przeznaczonych do zawieszenia luster FLABEG o powierzchni 0,36 m² i grubości 3 mm lub 0,27 m² i grubości 4 mm. Podłoże musi być równe i podobnie jak strona tylna lustra suche, niezapylone i niezatłuszczone. Lustro mocno docisnąć. Układać najlepiej w temperaturze 18–35°C.

H Szerelési utasítás

Az öntapadó párnácskák 0,36 m², 3 mm ill. 0,27 m², 4 mm vastagságú FLABEG tükör felerősítésére alkalmasak. A háttér sík, és a tükör hátlapjához hasonlóan száraz, por- valamint zsírmentes kell legyen. A tükröt erősen a háttérhez kell szorítani. A legalkalmasabb szerelési hőmérséklet 18–35 °C.

BG 16 лепящи подложки са предвидени за

закрепване на 0,32 m² огледало с кристална форма с дебелина 3 mm респ. 0,24 m² с дебелина 4 mm. Основата трябва да бъде плоска и също както обратната страна на огледалото суха, безпрашна и обезмаслена. Натиснете здраво огледалото. Поставянето става най-добре при температура от 18–35° C.

SI 16 lepilnih blazinic je predvidenih za namestitev

0,32 m² zrcala Kristall-Form debeline 3 mm oz. 0,24 m² debeline 4 mm. Podlaga mora biti ravna in prav tako kot zadnja stran ogledala suha ter brez prahu in masti. Zrcalo trdno pritisnite. Polaganje je najbolje pri temperaturi 18–35° C.

GR Τα 16 μικρά τμήματα συγκόλλησης προβλέπονται

για την τοποθέτηση του καθρέφτη κρυστάλλινης μορφής 0,32 m² πάχους 3mm ή 0,24 m² του πάχους 4mm. Η βάση όπως και το πίσω μέρος του καθρέφτη πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη και λίπος. Πιέστε με δύναμη τον καθρέφτη. Καλύτερη θερμοκρασία για την τοποθέτηση στους 18–35° C.

CZ Návod k montáži

16 lepicích proužků je určeno k upevnění zrcadla FLABEG o ploše 0,36 m² a tloušťce 3 mm nebo o ploše 0,27 m² a tloušťce 4 mm. Podklad musí být rovný a stejně jako u zadní strany zrcadla suchý, bez prachu a mastnoty. Zrcadlo pevně přitlačíme. Pokládáme nejlépe při teplotě 18–35 °C.

RO Cele 16 elemente adezive sunt destinate pentru

lipirea a 0,32 m² de oglindă de cristal de grosime 3 mm, sau pentru 0,24 m² de oglindă de grosime 4 mm. Atât suprafața de lipire cât și oglinda trebuie să fie dreapte uscate, fără praf și grăsime. Temperatura de prelucrare: 18–35° C.

RUS Руководство по монтажу

16 клейких пластин предусмотрены для прикрепления зеркал фирмы ФЛАБЕГ площадью 0,36 кв.м и толщиной до 3 мм или же площадью 0,27 кв.м при толщине до 4 мм. Обе поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Зеркало необходимо крепко прижать. Монтаж лучше производить при температуре от 18° до 35°С.

HR 16 kjepljivih jastučića je predviđeno za

postavljanje 0,32 m² kristalnog ogledala debljine 3 mm odnosno 0,24 m² debljine 4 mm. Podloga mora biti ravna i kao i poledina ogledala, suha, bez prašine i masnoća. Ogledalo čvrsto pritisnuti. Polaganje je najbolje pri temperaturi 18–35° C.

TR Montaj Talimatnamesi

16 yapışkan keçe 3 mm kalınlığındaki 0.36 m²'lik veyahut 4 mm kalınlığında 0.27 m²'lik FLABEG aynalarının takılması için öngörülmüştür. Alt zemin düz ve aynanın arka tarafı gibi kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Aynayı kuvvetlice bastırınız. En uygun yerleştirme ısısı 18–35 °C'dir.



**Kristall
Form**

Montageanleitung

**Klebepads
19150000**



A0000452

D Die 16 Klebepads sind für die Anbringung von 0,32 m² Kristall-Form Spiegel der Dicke 3 mm bzw. 0,24 m² der Dicke 4 mm vorgesehen. Der Untergrund muss plan und ebenso wie die Spiegelrückseite trocken, staub- und fettfrei sein. Spiegel fest andrücken. Verlegung am besten bei 18–35° C.

GB With the 16 adhesive pads 0.32 m² of Kristall-Form mirrors 3 mm thick or 0.24 m² 4 mm thick can be fixed. The surface must be even and just as the mirror's backside dry and free of dust and grease. Press mirror on hard. Best temperature for working is 18–35° C (65–95°F).

F Pour fixation de miroirs légers. Les 16 pastilles sont prévues pour la fixation de Kristall-Form miroirs de 0,32 m² d'une épaisseur de 3 mm, ou de 0,24 m² d'une épaisseur de 4 mm. Le fond doit être plat et régulier comme l'arrière du miroir, sec, exempt de poussière ou de graisse. Appuyer fortement le miroir. Fixation idéale à une température située entre 18° et 35° C.

I I 16 pezzi adesivi sono previsti per il fissaggio di Kristall-Form specchi con spessore di 3 mm e superficie di 0,32m² oppure per specchi con spessore di 4 mm e superficie di 0,24 m² I. Il sottosuolo deve essere – come la parte posteriore dello specchio – piano, secco, esente di grasso e polvere. Premere lo specchio fortemente contro l'oggetto compagno. Per il fissaggio è consigliabile una temperatura compresa tra 18–35°C.

NL De 16 plakpads zijn bedoeld voor het aanbrengen van 0,32 m² Kristall-Form-spiegel met een dikte van 3 mm of 0,24 m² Kristall-Form-spiegel met een dikte van 4 mm. De ondergrond moet vlak zijn en evenals de achterzijde van de spiegel droog en vrij van vet en stof. De spiegel stevig aandrukken. Optimale verwerkingstemperatuur 18–35° C.

E Las 16 almohadillas adhesivas están previstas para espejos de forma de cristal de 0,32 m² de 3 mm de grosor o de 0,24 m² de 4 mm de grosor. El fondo tiene que ser plano y tiene que estar, al igual que el lado posterior del espejo, seco y libre de polvo y grasa. Apriete fuertemente el espejo. Efectúe el montaje preferentemente con una temperatura entre 18 y 35 °C.

PT Os 16 peças adesiva são previstas para montar 0,32 m² espelhos Kristall-Form da espessura 3 mm respectivamente 0,24 m². As base tem de ser plana e como o verso do espelho seco e livre de graso e pó. Aperte bem o espelho. Melhor instalação na temperatura de 18–35°C.

DK De 16 limpads anvendes til montering af 0,32 m² krystalspejl i tykkelsen 3 mm eller 0,24 m² i tykkelsen 4 mm. Underlaget skal være plant og ligesom spejlets bagside tørt, og uden støv og fedt. Tryk spejlet godt fast. Monteringen er bedst ved 18–35 °C.

SE De 16 klisterpads är avsedda för placering av 0,32 m² kristallformsspeglar med en tjocklek på 3 mm eller 0,24 m² med en tjocklek på 4 mm. Underlaget måste vara jämnt och liksom spegelns baksida torrt, damm- och fettfritt. Tryck fast spegeln. Klistring bäst vid 18–35° C.

FI 16 liimanapin sarja on tarkoitettu 3 mm paksuiselle ja 0,32 m² kokoiselle tai 4 mm paksuiselle ja 0,24 m² kokoiselle kristalli-muoto-peilille. Alustan täytyy olla tasainen ja samoin kuin peilin takaosankin kuiva, pölytön ja rasvaton. Peili painetaan lujasti kiinni. Kiinnitys onnistuu parhaiten 18–35° C lämpötilassa.