

OBI Raufaser-Kraftlöser

- Speziell für mehrfach gestrichene Raufaser und schwere Tapeten
- Extra starke Lösekraft
- Sehr schnelles Durchweichen der Tapete
- Hohe Tiefenwirkung

Produkteigenschaften:	Extra starker Ablöser zum kraftvollen und schnellen Entfernen von mehrfach gestrichener Raufaser und anderen schwer entfernbaren Tapeten.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	nichtionisches Tensid, Wasser, Additive
	Dichte:	1,0 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 7
	Verbrauch:	1 l für ca. 150 – 200 m ² - je nach Verdünnung und Auftragsmenge
Verdünnung:	Bei Raufaser und schweren Tapeten 250 ml OBI Raufaser-Kraftlöser mit 5 l Wasser verdünnen. Bei leichten und mittleren Papiertapeten 250 ml Raufaser-Kraftlöser auf 10 l Wasser verwenden. Heißes Wasser erhöht die Wirkung.	
Verarbeitung:	Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. OBI Raufaser-Kraftlöser mit Pinsel, Bürste oder geeignetem Spritzgerät satt auf die Tapete auftragen. Den Auftrag ggf. wiederholen. Tapeten feucht halten, Zugluft vermeiden. Nach dem Durchweichen (ca. 15 Minuten) können die Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserundurchlässige Tapeten und Anstriche vor dem Auftrag mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier perforieren. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Hinweise:	Kontakt mit den Augen und Haut vermeiden! Das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen ist zu empfehlen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Sprühnebel nicht einatmen. Längeren Aufenthalt im Sprühnebel vermeiden.	
Lagerung:	Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.	
Gebindegrößen:	PE-Flasche à 250 ml	
	PE-Flasche à 1 l	