

EAN (DE): 4003971280903

Art. Nr. (DE): 28090

Schellenberg Abstandsmontagesystem, Dämmstärke 50-120 mm, 2 Stück

Abstandsmontage-Set für weiche Dämmungen mit 50 bis 120 mm Stärke

- für die Montage an wärmegeprägten Fassaden
- geeignet für leichte bis mittelschwere Lasten
- Dämmstoffstärke 50 bis 120 mm
- variable Montage-Optionen, passend für jede Anbausituation
- ideal für Raffstores von Schellenberg oder andere Vorbauelemente

Mithilfe des Abstandsmontagesystems können Sie leichte bis mittelschwere Lasten an Fassaden mit weichen Dämmstoffen, wie z. B. Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) befestigen. Die Abstandsmontage eignet sich für Dämmstoffe mit einer Stärke von 50 bis 120 mm sowie für nahezu alle Baustoffe. Eine Putzdicke von ≥ 5 mm ist für die Verwendung dieser Montageart Voraussetzung. Mit variablen Anschlussmöglichkeiten bietet das Abstandsmontagesystem für jede Anbausituation die passende Lösung. Bei der **Montage-Option A** können Sie das Anbauteil außen am Montage-Gewindestift mit der speziellen Kunststoffkappe befestigen. Die **Montage-Option B** ist auf die Montage eines Schellenberg Raffstores Express abgestimmt. Dafür demontieren Sie zunächst den Montage-Gewindestift und montieren anschließend das Anbauteil mit einer Linsenkopfschraube sowie dem Federring direkt im ISO-Spacer. Die **Montage-Option C** empfehlen wir für die Befestigung von Schellenberg Vorbaurolläden. Hier demontieren Sie den Montage-Gewindestift und schlagen den Spreizdübel mit $\varnothing 5 \times 25$ mm in den ISO-Spacer ein. Das Anbauteil wird dann mit passenden Schrauben mit $\varnothing 3$ bis 5 mm im ISO-Spacer befestigt. Die passenden Schrauben für die Montage-Option C befinden sich im Lieferumfang des Schellenberg Vorbaurolladens. Insgesamt verhindert das Abstandsmontagesystem eine Druckbelastung auf der Fassade sowie das Entstehen von Wärmebrücken. Der schlanke Dübelkopf sorgt für eine unsichtbare Befestigung an der Fassade. Die Gewindestange ist bei Bedarf kürzbar, um an die Dämmungsstärke angepasst werden zu können. Vor der Montage sollte die Dämmungsart, die maximale

Querlast, der Bauuntergrund und die maximale Zuglast beachtet werden.

Dämmungsart und max. Querlast

- EPS 20: 15 kg
- XPS 20: 15 kg
- PUR: 15 kg
- Holzfaserdämmplatten: 15 kg

Bauuntergrund und max. Zuglast

- Beton: 100 kg
- (Hoch-)Lochziegel: 20 kg
- Hohlblockstein: 20 kg
- Porenbeton: 40 kg
- Vollstein: 50 kg
- Gipskarton: 10 kg

Technische Daten

- Gewindestange: M8 x 149 mm
- ISO-Spacer Innengewinde: M6
- ISO-Spacer Außenlänge: 46 mm
- Bohrungsdurchmesser Wand: 14 mm
- Material Gewindestange: Stahl, verzinkt
- Material ISO-Spacer: Kunststoff
- Einsatzbereich: Außen, Innen
- Dämmstärke: 50 mm bis 120 mm
- Bohrlochtiefe: 90 mm plus Dämmstärke
- Verankerungstiefe Dübel: 70 mm
- Maße Spreizdübel groß: Ø14 x 70 mm
- Maße Spreizdübel klein: Ø5 x 25 mm
- Montage-Gewindestift: M10/M6
- Linsenkopfschraube: ISO 7380, M6 x 30 mm-10.9
- Federring: DIN 127 B 6

Lieferumfang

2 x Thermo Proof Mini Gewindestangen mit ISO Spacer
2 x Spreizdübel, groß
2 x Spreizdübel, klein
2 x Kappe für Gewindestift M10

2 x Montage-Gewindestift M10/M6
2 x Linsenkopfschraube
2 x Federring

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

Schellenberg
Schellenberg Abstandsmontage
Schellenberg Abstandsmontagesystem
Abstandsmontagesystem
Abstandsmontage
Abstandsmontage Dübel
Dübel Abstandsmontage
Dübel für Abstandsmontage
Abstandsmontage WDVS
Tox Abstandsmontage
Abstandsmontage Dämmung
Schellenberg Raffstore Express
Schellenberg Vorbaurolladen