

OBI Ruß & Nikotinsperre

Überdeckt dauerhaft Ruß- und Nikotinflecken – ideal geeignet für rauchbelastete Wohnräume

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

OBI Nikotinsperre eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich auf Raufaser, Strukturtapeten, Mauerwerk, Verputz, Beton, Gipskartonplatten (nach Grundierung) und tragfähige Altanstriche. Sie ist speziell geeignet um Nikotinflecken dauerhaft zu überdecken.

Eigenschaften:

- Isoliert Ruß- und Nikotinflecken
- Sehr gute Deckkraft
- Leichte Verarbeitung
- Strapazierfähig
- Leicht zu streichen
- Tropfgehemmt
- Mit OBI Voll- und Abtönfarben bis 10% abtönbar

Materialbasis

Polyvinylacetat-Dispersion

Farbtöne

Weiß

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

DIN EN 13 300 Daten:
Nassabrieb: Klasse 2
Deckvermögen: Klasse 1
Ergiebigkeit: 6 m²/Liter
Glanzgrad: Matt
Sd-Wert: < 0,1m

Verbrauch:

ca. 160 ml/m² auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch einen Probebeschichtung ermitteln.

Dichte:

ca. 1,5 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen verursachen.

Temperatur- beständigkeit

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Verpackung/ Gebindegrößen

2,5 Liter, und 10 Liter

Verarbeitung und Anwendungstechnik

Verträglichkeit:	OBI Nikotinsperre ist in jedem Verhältnis mit OBI Voll- und Abtönfarbe mischbar. (Bis zu einem Verhältnis 1:10. Größere Mengen verringern die Wirkung)
Überarbeitung	Nach ca. 4 - 6 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.
Reinigen der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Trockenzeit	Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
Anstrichaufbau:	
1. Vorbereitung	Decken Sie Böden und Möbel mit Abdeckfolie oder Malervlies ab, Fenster – und Türrahmen mit Malercrepp abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest- und fettfrei sein. Kreidende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit OBI Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische - und Silikatneuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, kreidende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Tiefgrund grundieren.
2. Verarbeitung	Auf kontrastreichen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OBI Nikotinsperre mit max. 10% Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang - nass in nass in einem Arbeitsgang. Tipp: Farbroller vor Verarbeitung leicht anfeuchten. In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten

Wichtige Hinweise

Bitte beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht Einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Gebinde beim Transport sichern.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-DF 01

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weiter Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

November 2014

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328
Made for OBI · www.obide.de