

## UP<sup>1</sup> Unterputzdosen



### Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup>

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                              | <b>1555-05</b> |
| EAN:                                                             | 4013456594937  |
| Tiefe                                                            | 66 mm          |
| Schraubabstand                                                   | 60 mm          |
| Anzahl Schraubdomen                                              | 4 x 3          |
| Spreizkrallenfelder                                              | 2              |
| Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich | 2              |
| Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich            | 2              |
| Rohreinführungen M20 im Dosenmantel                              | 4              |
| Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel                    | 4              |
| Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden                   | 1              |
| Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden                     | 1              |
| Halogenfrei                                                      | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                                         | 25/250         |
| Preisgruppe                                                      | 110            |

UP<sup>1</sup>, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein Update und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden

