

Technisches Datenblatt

OBI Rallyestyle-Lack matt



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml
340 143 schwarz matt

Anwendung:

- Zu individuellen Rallye-Lackierungen, Styling-Lackierungen sowie Kontrast- und Kaschierlackierungen
- Metall, Blech und lackierbare Kunststoffe

Produktvorteile:

- Hohe Oberflächenhärte
- Perfekter Verlauf
- Auf Kunstharsbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Kunstharsz-Kombinationsharze

Sprühauflage:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Grifffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m²
abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauflage.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Unebene Oberflächen spachteln und schleifen, evtl. Porenrost entfernen. Metall mit OBI-Rostschutzgrundierung vorbehandeln. Andere Untergründe mit Haftgrundierung vorsprühen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen

