



OBI Korkkleber

- Für Wand und Decke
- Korkbraun eingefärbt
- Hohe Klebkraft
- Wasserbasiert

Produkteigenschaften:	Wasserbasierter Dispersionskleber für Wand- und Deckenfliesen und Rollenware bis 5 mm aus Kork, Naturkork und Korkrinde.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive
	Dichte:	1,8 g/cm ³
	pH-Wert:	8 - 9
	Reichweite:	ca. 600 pro m ² , je nach Verwendungszweck
	Trockenzeiten:	Nach mind. 24 Std. – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur
Untergründe:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile, alte Tapetenreste und Altanstriche restlos entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.	
Verarbeitungshinweise:	Mit Zahnpachtel ganzflächig und gleichmäßig auf den Untergrund oder den zu verklebenden Werkstoff auftragen. Innerhalb der Verlegezeit von ca. 10 Minuten den Werkstoff andrücken. Die Verarbeitungsvorschriften des Korkherstellers beachten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Abrietsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger Verlegezeit: ca. 10 Minuten	
Sicherheitshinweise:	Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Kleber und Leime sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.	
Lagerung:	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10	
Gebindegrößen:	PE-Dose à 1 kg PE-Eimer à 4 kg	