



0310670 AC Arbeitsleuchte - 20W 1800lm 4000K

- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Kompakt und Leicht
- schwenkbarer Kopf



Wir stellen Ihnen unseren vielseitigen Do-It-Yourself-Flutlichtstrahler auf Tragegestell vor, die perfekte Beleuchtungslösung für viele Projekte in verschiedenen Umgebungen. Mit seiner leichten Konstruktion und dem Gestell ist dieser Scheinwerfer ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Dank des schwenkbaren Kopfes haben Sie die volle Kontrolle über die Richtung des Lichts, so dass Sie den gewünschten Bereich präzise ausleuchten können. Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 1800 Lumen bei einem Stromverbrauch von nur 20 W bietet dieser Scheinwerfer eine außergewöhnliche Helligkeit und Energieeffizienz und sorgt so für optimale Sichtbarkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Darüber hinaus verfügt dieser Scheinwerfer über die Schutzklasse IP65 und bietet damit zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen. Dadurch ist er für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen geeignet. Ausgestattet mit einem H05R

## Allgemeine Eigenschaften

|               |            |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | 0310670    |
| Marke         | LED'S WORK |
| Garantiezeit  | 2 Jahre    |

## Beleuchtung

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Farbwiedergabeindex               | 80          |
| Abstrahlwinkel                    | 110 °       |
| Photobiologische Sicherheit       | RG1         |
| Lichtfarbtemperatur               | 4000 K      |
| Beschreibung der Lichtfarbe       | Neutralweiß |
| Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen | SDCM6       |

## Elektrisch

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nennleistung      | 20 W     |
| Eingangsstrom     | 88 mA    |
| Leistungsfaktor   | 0.9      |
| Eingangsfrequenz  | 50/60 Hz |
| Sicherheitsklasse | I        |

## Leistung

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lebensdauer L70B50     | 30000 h     |
| Betriebstemperatur     | -20 — 45 °C |
| IP-Bewertung           | IP65        |
| Energieeffizienzklasse | F           |

## Mechanisch

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Artikelhöhe     | 230 mm                         |
| Artikelmaterial | Aluminium, Temperiertes Glas   |
| Kabeltyp        | H05RN-F 3G1,0 mm <sup>2</sup>  |
| Kabellänge      | 1 m                            |
| Kabelfarbe      | Schwarz                        |
| Artikelbreite   | 160 mm                         |
| Steckertyp      | Type C: CEE 7/16 (Eurostecker) |
| Artikel Farbe   | Gelb, Schwarz                  |

## Logistisch

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Menge der Masterverpackung         | 16                      |
| Länge der Masterverpackung         | 36 cm                   |
| Breite der Masterverpackung        | 24 cm                   |
| Höhe der Masterverpackung          | 67 cm                   |
| Bruttogewicht der Masterverpackung | 11.2 kg                 |
| HS-Code                            | 9405421000              |
| EAN-Artikel                        | 8720604307870           |
| CBM-Masterkarton                   | 0.057888 m <sup>3</sup> |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/0310670](http://www.shada.nl/de/p/0310670)