

baufan® Tapetenschutz ist ein schmutz- und wasserabweisender Schutzanstrich.

- ▲ farblos, schmutz- und wasserabweisend, glänzend
- ▲ transparent, scheuerbeständig, lösungsmittelfrei

Anwendungsbereich:

Schutzauftrag für Tapeten, Dispersionsfarbanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich. baufan® Tapetenschutz ist nicht geeignet für Materialien aus Kunststoff, Holz und Metall.

Rohstoffbasis:

Acrylat-Dispersion

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

Verarbeitung:

baufan® Tapetenschutz ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Der Glanzgrad des Anstriches ist von der Oberflächenstruktur des Untergrundes abhängig. Um einen gleichmäßigen, glänzenden Überzug zu erhalten sind deshalb bei rauen Untergründen zwei Anstriche erforderlich. Für seidenglänzende Oberflächen kann baufan® Tapetenschutz 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt kann, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, bis 1:4 mit Wasser verdünnt, und als Putzgrund eingesetzt werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/b, Wb) = 100 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 20 g/l



Verbrauch:

bei einmaligem Anstrich ► ca. 100 - 150 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102183 6 x 1,0 l PE-Flasche