



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	101 g
Höhe VPE1	4,4 cm
Breite VPE1	6,4 cm
Länge VPE1	10,6 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	14
Gewicht VPE2	1,559 kg
Höhe VPE2	16 cm
Breite VPE2	20 cm
Länge VPE2	28 cm
Verpackungstyp VPE3	S04
Inhaltsmenge VPE3	84
Gewicht VPE3	10,058 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	40 cm
Länge VPE3	60 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------