

UNIVERSALGRUNDIERUNG

Lösemittelfreie, sehr emissionsarme Dispersionsgrundierung

- gebrauchsfertig
- für saugende und schwach saugende Untergründe
- für innen

Anwendungsbereich:

Als Grundierung für Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Trockenausbauelemente, Putz sowie Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein und Ziegel. Der geeignete Untergrund muss fest, rissfrei, trocken und sauber sein. Die Grundierung wird mittels Bürste oder Rolle verarbeitet. Nach der Trocknung (ca. 2–3 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) können keramische Fliesen oder Natursteine mit einem geeigneten Verlegemörtel oder Spachtelmassen aufgebracht werden. Bei der Verwendung zementärer Klebemörtel oder Spachtelmassen (maximale Schichtdicke 10 mm) auf Untergründen auf Calciumsulfatbasis muss die Universalgrundierung mindestens 24 Stunden durchtrocknen. Werkzeug im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Verbrauch: ca. 100–200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Besonders zu beachten:

Nicht im Außenbereich, bei Magnesiaestrichen sowie auf sulfatablaugehaltigen Klebstoff- und Spachtelmassenresten, Metalluntergründen und bestehenden Keramik-/Naturwerksteinbelägen verwenden.

Lagerung:

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken, kühl und frostfrei lagerfähig.

Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6](3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Transportvorschriften:

Kein Gefahrgut nach den Transportvorschriften.

GISCODE: ZP1 – zementhaltige Produkte, chromatarm
EMICODE® EC1 – sehr emissionsarm

Entsorgung:

Nur restlos entleerte Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde und Produktreste sind entsprechend den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VOR FROST SCHÜTZEN.