



Molto Holz-Kitt

Zum Ausbessern kleiner Risse und Löcher in Holz.

Stand: September 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Ausbessern kleiner Risse, Löcher, Schrammen, Dellen, Kerben in Hölzern, z.B. Möbel, Fenster, Türen, Vertäfelungen, Treppen, Balken etc. im Innen- und Außenbereich. Auch für bereits gebeiztes, lasiertes oder klar lackiertes Holz. Molto Holz-Kitt ist ungeeignet auf dauerfeuchten Untergründen.
Inhaltsstoffe	Vinylacetatcopolymerdispersion, Titandioxid, anorganische Pigmente, Dolomit, Talcum, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Tel.-Nr. 0180/5240042).
Eigenschaften	Leicht zu verarbeiten. Lösemittelfrei. Flexibel wie Holz. Farbtöne beliebig untereinander mischbar. Überstreichbar.
Farbton	Weiß, Natur, Eiche Hell, Eiche Dunkel, Teak, Mahagoni, Buche, Schwarz.
Gebindegrößen	50 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,5 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Trockenzeit	Ca. 1-4 Std., je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kittmesser, Spatel, Spachtel.
Untergründe	Alle neuen, gebeizten, lasierten oder klar lackierten Hölzer.
Vorarbeiten	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue exotische Hölzer mit Nitroverdünnung abwaschen. Bei alten Hölzern verwittertes, faules oder abbröckelndes Holz bis zur gesunden Schicht entfernen.
Verdünnen	Molto Holz-Kitt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Farbton auswählen bzw. durch Mischen von zwei oder mehreren Farbtönen an bestehenden Holzfarbton angleichen. Material fest in die Schadstelle drücken und glatt ziehen. Ausgebesserte Stelle anschließend mit einem angefeuchteten Spachtel glätten.
Nachbehandlung	Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz-Kitt geschliffen werden.

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt frostfrei, nur im dichtverschlossenen Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über 30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

