

# Kombihammer

## HR2670FTX1

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

**Leistungsfähiges Gerät zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln**

Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 3,0 J, optimaler Bohrbereich: 4-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 26 mm in Beton.



### ■ Technische Details

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Leistungsaufnahme                      | 800 W                      |
| Max. Ausgangsleistung                  | 550 W                      |
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 1500 min <sup>-1</sup> |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                  | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Holz                   | 32 mm                      |
| Bohrleistung in Beton                  | 26 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl                  | 13 mm                      |
| Idealer Bohrbereich (Beton)            | 4 - 18 mm                  |
| Einzelschlagstärke                     | 3,0 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen                | 68 mm                      |
| Passend für SDS-PLUS                   | ✓                          |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 102 dB(A)                  |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 94 dB(A)                   |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                    |
| Gewicht ohne Kabel                     | 3,1 kg                     |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 390 x 77 x 207 mm          |

### ■ Spezifikationen

- 3 Betriebs-Modi: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- SDS-PLUS Aufnahme
- Leichter Werkzeugwechsel
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz
- Mit LED-Licht

■ **EAN 0197050007223**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191F46-4**

Schnellwechselfutter 13mm



**321144-6**

Tiefenanschlag



**821925-3**

Transportkoffer Kunststoff



**D-08713**

SDS-PLUS Spitzmeißel 250mm



**D-08735**

SDS-PLUS Breitmeißel 250x40mm



## Optionales Zubehör

**1914L8-4**

Absaugset Bohren



**1914M0-7**

Absaugset Stemmen



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

