

Ösendraht (gerade/ungebogen)

Art.-Nr. 12 021 – 12 026
80 021 – 80 032
80 999



Produktbeschreibung

Der KÖNIG Ösendraht wird in abgehängten Deckenkonstruktionen verbaut und dient als Verbindungsglied zwischen tragender Deckenkonstruktion und Abhänger. Je nach Untergrundbeschaffenheit ist der Draht an der Öse mit geeignetem Befestigungsmittel anzubringen. Das gerade Ende wird in der Regel in eine Metallfederkonstruktion eingeführt und verklemmt. Die Lage kann nachjustiert werden.

Produktdetails

Material	Werkstoff 1.0304, C 9D nach DIN EN ISO 16120-2, verzinkt (40 g/m ²)	
Drahtdurchmesser	ca. 4 mm	
Durchmesser Ösenloch	ca. 7 mm	
Außendurchmesser Öse	ca. 15 mm	
Verpackungseinheiten (VE)	12 021 – 12 026	10 Stück pro Blister
	80 021 – 80 032, 80 999	100 Stück pro Packung

Das vorliegende Produktdatenblatt dient ausschließlich als Information für das oben aufgeführte Produkt. Die Angaben sind auf Grundlage unserer derzeitigen technischen Erkenntnisse und Erfahrungen ermittelt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Längen	125 mm (Art.-Nr. 80 021 & 12 021) 250 mm (Art.-Nr. 80 022 & 12 022) 375 mm (Art.-Nr. 80 023 & 12 023) 500 mm (Art.-Nr. 80 024 & 12 024) 750 mm (Art.-Nr. 80 025 & 12 025) 1000 mm (Art.-Nr. 80 026 & 12 026) 1250 mm (Art.-Nr. 80 027) 1500 mm (Art.-Nr. 80 028) 1750 mm (Art.-Nr. 80 029) 2000 mm (Art.-Nr. 80 030) 2500 mm (Art.-Nr. 80 031) 3000 mm (Art.-Nr. 80 032) weitere Längen auf Anfrage, Fix-Länge (Art.-Nr. 80 999)
Gewicht pro 100 Stück	ca. 1,45 kg (Art.-Nr. 80 021 & 12 021) ca. 2,70 kg (Art.-Nr. 80 022 & 12 022) ca. 3,90 kg (Art.-Nr. 80 023 & 12 023) ca. 5,20 kg (Art.-Nr. 80 024 & 12 024) ca. 7,50 kg (Art.-Nr. 80 025 & 12 025) ca. 10,0 kg (Art.-Nr. 80 026 & 12 026) ca. 12,4 kg (Art.-Nr. 80 027) ca. 14,8 kg (Art.-Nr. 80 028) ca. 17,2 kg (Art.-Nr. 80 029) ca. 19,6 kg (Art.-Nr. 80 030) ca. 24,3 kg (Art.-Nr. 80 031) ca. 28,9 kg (Art.-Nr. 80 032) kg je nach Fix-Länge (Art.-Nr. 80 999)

Das vorliegende Produktdatenblatt dient ausschließlich als Information für das oben aufgeführte Produkt. Die Angaben sind auf Grundlage unserer derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen ermittelt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.