

Einfach clevere Baustoffe.



CEM I Zement



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Zement ist ein Portlandzement CEM I 42,5 R gemäß DIN EN 197 der Festigkeitsklasse 42,5 mit hoher Anfangsfestigkeit. Chromatarm.

ANWENDUNG:

quick-mix Zement ist geeignet für viele Anwendungsfälle, z.B. auch zur Beimengung zum quick-mix Dispersions-Fliesenkleber oder quick-mix Hagalith Quarzbrücke bei Außenverarbeitung u.v.a.m.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

CEM I Zement



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240