

Tribus®-Abdeckplatten.

Einzigartig auf dem europäischen Markt.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Platten aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberflächen:	Ausführung glatt = Oberseite und Sichtseiten betonglatt, Microfase Ausführung gestrahlt = Oberseite und Sichtseiten gestrahlt, ohne Fase (Kopfseiten der Läuferabdeckplatten glatt)
Aufbau:	einschichtig mit Natursteinkörnung
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.



Komponente

Abmessungen (L x B)

Stärke

Gewicht ca. kg/Stück

Zulässige Abweichungen

der Nennmaße

Tribus®-Läuferabdeckplatten	Tribus®-Pfeilerabdeckplatten
ca. 700 x 430 mm	ca. 560 x 560 mm
ca. 50 mm	ca. 50 mm
33,9	35,3
L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Konizität:	planmäßig keine
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	Läuferabdeckplatten planmäßig eben, mit Tropfkanten an den Längsseiten Pfeilerabdeckplatten planmäßig eben, mit Tropfkanten rundum
Seiten:	Ausführung glatt = planmäßig eben
Gleit-/Rutschwiderstand:	Ausführung glatt = USRV (SRT)-Wert 47 Ausführung gestrahlt = USRV (SRT)-Wert ≥ 55
Rutschwerte:	R-Wert 13

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

System



Farabbildung



anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de