



Technisches Datenblatt

Produktgruppe:

V008BA10 - CHECK PET Breitdielen

Abmessungen/Verpackung/Produktinformationen:

Länge mm		1220	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Breite mm		226	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Stärke mm		6	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Grund ME		m ²	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
GrundME/Pal		75,272	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
GrundME/VPE		1,93	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Fugenbild		keine Fuge	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Oberflächenstruktur		Strukturprägung	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Nutzungsklasse		33	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Nutzschicht Vinyl		0,2 mm	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Clicksystem		Loc-Click - 2G	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Garantie priv.		15 Jahre private Garantie	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Garantie gew.		15 Jahre gewerbliche Garantie	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Pal/LKW		30	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Pal/CTN		34	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101

Durchgeführte Prüfungen / Technische Daten

Kategorie	Prüfnorm	Ergebnis	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Lichteicht	ISO 105-B02	Level 6	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grp. 1, 2, 3: Grad(e) 5	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Stuhlrollenfestigkeit	EN 4918	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15%	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Rechtwinkligkeit	EN 16511	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Geradheit	EN 16511	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Ebenheit	EN 16511	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Fugenöffnung	EN 16511	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Höhendifferenz	EN 16511	OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15mm	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Rutschhemmung	DIN 51130	R9	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,127[W/(m·K)]	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,04[(m ² ·K)/W]	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Fußbodenheizung		max. 28°C	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	EN 12673	< 5ppm	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101

Technisches Datenblatt - V008BA10 - CHECK PET Breitdiele



Abriebbeständigkeit	EN 13329 // EN 15468	≥ 5.000	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A2, MSR-B2	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Quellung	ISO 24336	$\leq 0,1\%$	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	$l \geq 2,0\text{kN/m}$, $w \geq 1,6\text{kN/m}$	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101
REACH		OK	Artikel: 6000-0201; 6001-0201; 6002-0101; 6003-0101

Wir weisen daraufhin, dass sich die Koczwara Vertriebs-GmbH auch über die hier aufgeführten Zertifikate und Verordnungen hinaus an alle geltenden Vorschriften für die Produkteinführung in der EU und weiteren bedienten Ländermärkten hält.
Die aufgeführten Informationen dienen als Verständnisgrundlage und Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

benötigen Sie detailliertere Informationen? Wenden Sie sich direkt an uns: info@koczwara-vertrieb.de



Koczwara Vertriebs-GmbH (2025)
Scheuten-Solar-Str. 2
D-45881 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 / 59034-0
info@koczwara-vertrieb.de
www.koczwara-vertrieb.de

Stand: 26.11.2025