

Akku- Pendelhubstichsäge DJV186Z

18V • 0-2.900 min⁻¹ • 65 mm

Pendelhubstichsäge mit 3-facher Pendelhubeinstellung & optional anschließbarer externer Staubabsaugung

Die kompakte 18V Akku-Pendelhubstichsäge mit 3 Pendelstufen + Geradeauslauf verfügt über eine Schnitttiefe in Holz bis zu 65 mm Schnitttiefe in Holz, elektrischer Bremse, optional externer Staubabsaugung und ergonomischem Softgriff – perfekt für präzise Kurven- und Gehrungsschnitte in Holz, Alu oder Stahl.



LXT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	10 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	4,2 m/s ²
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- 3-fach Pendelhub plus Neutralstellung
- Schlankes Design mit gummiertem Griff für mehr Komfort
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0197050011855

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



Optionales Zubehör

1915R3-2

Stützplatte



450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



836549-2

Tiefziehteil für MAK PAC

A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

