

Trass-Zement TZ

Anwendung:

quick-mix Trass-Zement ist geeignet für die Herstellung von Trassmörteln und Trassbetonen für den Innen- und Außenbereich. Reduziert die Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen, insbesondere für die Natursteinverlegung und für Verblendmauerwerk. (Empfohlenes Mischungsverhältnis 1 RT Trass-Zement : 4 RT Sand). Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C.

Eigenschaften:

Mit original tubag Trass hergestellt. Zur Herstellung von widerstandsfähigen Trassmörteln. Zur Reduzierung der Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen. Leichte Verarbeitung.

Qualität:

quick-mix Trass-Zement besteht aus Portlandzement gem. DIN EN 197 und einem Trassanteil von ca. 40 %.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

5-kg-Beutel

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2014

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de