

## OBI Design Color matt

Farbige Innenfarbe mit sehr guter Deckkraft

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

OBI Design Color ist eine farbig abgetönte Hochleistungs-Dispersionsinnenfarbe mit höchster Ergiebigkeit und sehr guter Deckkraft bereits mit einem Anstrich. Sie ist besonders strapazier- und reinigungsfähig, geruchsneutral, atmungsaktiv, schafft angenehme Raumatmosphäre. Durch Spezialrezeptur geringe Spritzneigung und besonders komfortable Verarbeitung. Garantierte Premium-Qualität für höchste Ansprüche. Geeignet für mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

#### Eigenschaften:

- Sehr gute Deckkraft
- Frei von Konservierungsmitteln
- Leichte Verarbeitung
- Geruchsarm weil Schadstoffarm
- Geringe Spritzneigung
- Tropfgehemmt

#### Materialbasis

Polyacrylatharz-Dispersion

#### Farbtöne

40 Design Color Farbtöne, siehe Seite 4

#### Lagerung

Kühl, aber frostfrei

#### Verbrauch:

ca. 100 - 125 ml/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

#### Dichte:

ca. 1,4 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>

#### DIN EN 13300

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778

#### Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Polyacrylharz-Dispersion), Alkaliwasserglas, Silikate, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive

#### Temperatur-beständigkeit

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

#### Verpackung/ Gebindegrößen

2,5 Liter und eine Auswahl in 1 Liter (siehe Seite 4)

## Verarbeitung und Anwendungstechnik

### Verträglichkeit:

Überarbeitung

OBI Design Color matt ist untereinander mischbar.

Nach ca. 4 - 6 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### Reinigen der Werkzeuge

### Trockenzeit

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.

### Anstrichaufbau:

#### 1. Vorbereitung

Decken Sie Böden und Möbel mit Abdeckfolie oder Malervlies ab, Fenster – und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest- und fettfrei sein. Alte kreidende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit OBI Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische - und Silikat Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, kreidende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Tiefgrund grundieren

#### 2. Verarbeitung

Auf kontrastreichen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OBI Design Color mit max. 10% Wasser verdünnen. Stark saugenden Untergründen müssen mit OBI Tiefgrund grundiert werden. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang - **nass in nass**

in einem Arbeitsgang.

**Tipp 1: Werden mehrere Gebinde des gleichen Farbtöns und Materials an einer zusammenhängenden Fläche verarbeitet, empfiehlt es sich, das Material vor der Verarbeitung miteinander zu vermischen.**

**Tipp 2: Farbroller vor Verarbeitung leicht anfeuchten. In Arbeitspausen das Werkzeug mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort weiterarbeiten**

## Wichtige Hinweise

### **Bitte beachten**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Gebinde beim Transport sichern.

### **Entsorgung**

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau - und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

### **EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt**

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

### **Giscode**

BSW 10

### **Beratung für Isothiazolinonallergiker und weiter Informationen:**

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

## Farbtöne:

Farbton	Gebindegrößen		Farbton	Gebindegrößen	
	2,5L	1,0L		2,5L	1,0L
Apple	X	X	Royalblau	X	
Berry	X	X	Salbei	X	
Bisquit	X		Sanddüne	X	
Cappuchino	X		Sky	X	
Cranberry	X		Skyline	X	
Eukalyptus	X		Stone	X	X
Forest	X		Sunshine	X	
Graphit	X	X	Terracotta	X	
Grey	X		Toffee	X	
Honig	X	X	Trüffel	X	
Karibik	X	X	Vanille	X	
Kaschmir	X		Vintagerosa	X	
Kerbel	X				
Kiesel	X				
Lavendel	X				
Limone	X	X			
LemonJuice	X				
Magnolie	X				
Mauritius	X	X			
Melon	X				
Mint	X				
Mokka	X	X			
Ocean	X	X			
Olive	X				
Persischrot	X	X			
Petrol	X				
Physalis	X	X			
Princess	X				
Puderlila	X				

### Juli 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

**Rühl Farben GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328  
 Made for OBI · [www.obi.de](http://www.obi.de)