

DER FERTIGE

Dispersionskleber

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Wand- und Bodenbeläge

- hoch standfest
- hoch flexibel
- für innen

Anwendungsbereich:

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Mosaiken aller Art an Wand und Boden im Innenbereich.

Untergrund:

Der Untergrund muss den nationalen Vorgaben entsprechen. Aufsteigende oder nachdrückende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschließen. Der Untergrund muss belegereif, fest, tragfähig, frei von Schmutz, Öl, Staub und ohne Risse sein. Minderfeste Schichten entfernen, Unebenheiten vor der Verlegung ausgleichen.

Verlegen der Platten:

Zunächst mit der glatten Seite der Zahnkelle eine dünne Kontaktschicht auf den Untergrund aufkratzen. Danach mit der Zahnkelle auf die frische Kontaktschicht den Mörtel aufkämmen. Platten mit leicht schiebender Bewegung ansetzen und ausrichten.

Bei erhöhter mechanischer Belastung und in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen ist eine nahezu hohlraumfreie Verlegung erforderlich. In diesen Bereichen ist das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden, wobei zusätzlich auf die saubere Plattenrückseite Mörtel aufgetragen wird. Die Verlegung erfolgt frisch in frisch.

Verbrauch:

6er-Zahnung ca. 3,0 kg Klebstoff/m²,
8er-Zahnung ca. 4,0 kg Klebstoff/m²,
10er-Zahnung ca. 5,1 kg Klebstoff/m².

Technische Daten:

Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Zeiten.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Klebeoffene Zeit: ca. 30 Minuten

Korrigierbar: ca. 45 Minuten

Begehbar nach: ca. 24 Stunden

Verfugbar Wand nach: ca. 12 Stunden

Verfugbar Boden nach: ca. 24 Stunden

Voll belastbar nach: ca. 7 Tagen

Besonders zu beachten:

Nicht zur direkten Verlegung auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen sowie im Dauernass- und Außenbereich. Nicht geeignet für die Verlegung von Natursteinen. Bei der Verlegung sind die nationalen Normen und Regelwerke zu beachten.

Lagerung:

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und kühl lagerfähig.

Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Transportvorschriften:

Kein Gefahrgut nach den Transportvorschriften.

GISCODE: D1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610.

Entsorgung:

Nur restlos entleerte Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde und Produktreste sind entsprechend den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VOR FROST SCHÜTZEN.