

MELLERUD**UND GUT.**

TECHNISCHE INFORMATION

Sicherheitsgrundierung Farblo

Grundierung für die Renovierung. Festigt poröse, sandende und kreidene Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit, ohne den Untergrund abzusperren. Die grundierte Fläche bildet einen tragfähigen Untergrund für nachfolgende Tapezier-, Spachtel- und Anstricharbeiten.

EINSATZBEREICHE

Für alle Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Ideal für Räume mit hoher Wasserdampfbelastung wie Küche und Bad. Geeignet für alle üblichen Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten und ähnlich saugfähige Untergründe.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Öl, Schimmel, Algen usw.) sein. Bereits mit Schimmel befallene Flächen müssen vor dem Auftrag der Sicherheitsgrundierung mit MELLERUD Schimmel Vernichter Plus oder MELLERUD Schimmel Entferner Chlorfrei saniert werden. Danach Flächen mit klarem Wasser nachreinigen (z. B. feuchtes Tuch) und gut trocknen lassen.

Vor Gebrauch gut durchrühren.

Unverdünnt mit Rolle, Pinsel, Bürste oder Quast gleichmäßig auftragen. Bei stark saugenden Untergründen zweimal nass-in-nass grundieren.

HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen. Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Vor weiteren Renovierungsarbeiten Fläche gut durchtrocknen lassen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: hydrophobierende Kunststoffdispersion zur Reduzierung der Saugfähigkeit

pH-Wert: 7,50 - 8,50

Dichte: 1,017 - 1,021 kg/l

Verbrauch: sehr ergiebig, abhängig von der Saugfähigkeit, Farbe und Rauheit des Untergrundes, 1,0 l reichen für bis zu 20 m² (einmaliger Auftrag auf Gipskarton)

Gebindegrößen: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999