


PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Nachlichter mit vielseitigen Anwendungsbereichen, Taschenlampenfunktion, wiederaufladbar per USB



Anwendungsgebiete

- Küchen, Arbeitsbereiche
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbelichtung
- Nachlicht

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Verschiedene Montageoptionen
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- Nachlicht- und Taschenlampenfunktion
- Powerbankfunktion zum Aufladen von Mobilgeräten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	25...45 lm
Lichtausbeute	25 lm/W
Farbtemperatur	3000 ... 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbgleichs	<8 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	180 °

Maße & Gewicht

Länge	46.00 mm
Breite	46.00 mm
Höhe	148.00 mm
Produktgewicht	150,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau/Weiß
Gehäusefarbe	Grau/Weiß

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+60 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h
-------------------------------	---------


Notbeleuchtung

Lichtstrom im Notbetrieb	55 lm
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nennbetriebsdauer	6 h
Batterieladedauer	4 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Versandschachtel 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.