

# Technisches Datenblatt

## OBI Buntlack seidenmatt 400 ml



Datum: 10.11.2020

Lief.-Art.-Nr.:

- 340 601 Hellelfenbein RAL 1015 - 340 639 Fresh-mint (24 Farbtöne)

Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe und Korbwaren.

Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Grifffest: nach ca. 15-20 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Montagefest: nach ca. 45 Min.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5 m<sup>2</sup> /, abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauflag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostschutzgrundierung grundieren. Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.