


Mobiles Klimagerät PAC 3900 X



Technische Daten

Artikelnummer	1.210.002.130	
Geeignet für Räume bis	52 m ² / 130 m ³	
Kühlkapazität	max. [kW]	3,9
	max. [Btu/h]	13.300
Kühlmedium	Luft	
Luftmenge max.	420 m ³ /h	
Entfeuchtungsleistung max.	3,7 l/h	
Ventilator	axial	–
	radial	■
	Gebälsestufen	3
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich min.	17 °C
	Temperaturbereich max.	35 °C
Anschlussstecker	CEE 7/7	
Netzanschluss	220 - 240 V, 50 Hz	
Nennstromaufnahme	8,6 A	
Leistungsaufnahme	1,9 kW	
Kompressor	Mindestraumgröße	13 m ²
	Kältemitteltyp	R290
	Kältemittelmenge	280 g
Abluft	Gesamtlänge	1,5 m
	Durchmesser	148 mm
	Schallwerte bei Abstand 1 m [dB(A)]	52,5
Kabellänge	1,4 m	
Länge	400 mm	
Breite	470 mm	
Höhe	760 mm	
Gewicht	35 kg	

Ausstattung und Funktionen

Kondensatwasserabfuhr	Mit Kondensatablauf	■
	Mit Kondensatwanne	■
Raumluftfilter	Leicht zugänglich	■
	Reinigbar	■
Memory-Funktion / Auto-Restart-Funktion	– / –	– / –
Einschaltzeit vorwählbar / Ausschaltzeit vorwählbar	■ / ■	■ / ■
LED-Display / Membrantasten / Mikroprozessorgesteuerter Betrieb	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Infrarot-Fernbedienung	■	■
Entfeuchtungsfunktion	■	■
Belüftungsfunktion	■	■
Automatik-Funktion	■	■
Follow Me-Funktion	–	–
Automatische Fehlerdiagnose	■	■
Swing-Funktion	■	■
Sleep-Modus	■	■
Energiesparmodus	■	■
Ventilator-Nachlaufsfunktion	■	■
Kunststoff-Transportrollen / Trage-/Transportgriff(e)	■ / ■	■ / ■

Zubehör

AirLock 100 Fensterabdichtung	6.100.002.001
AirLock 1000 Tür- und Fensterabdichtung	6.100.002.004
PAC Rollladen-Fensterblende	6.100.000.039

Serienausstattung / Merkmale

- Energieeffizienzklasse A
- 3,9 kW Kühlleistung
- Drei Betriebsmodi: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung
- Drei Ventilationsstufen
- Timer-Funktion
- Praktisches LED-Display
- Pflegeleichtes Membrantastenfeld
- Anzeige der Raumtemperatur
- Swing-Funktion für optimale Luftverteilung
- IR-Fernbedienung
- Herausnehmbare Luftfilter
- Leiser Betrieb < 53 dB(A)