

Fișă tehnică

ROLL- UND STREICHPUTZ 310

Tencuială structurală profesională pentru interior și exterior



Descrierea produsului

Scopul utilizării:

Tencuială de înaltă calitate cu rășină sintetică, de calitate profesională, pentru protecția și decorarea suprafețelor de perete și de fațadă. Este ușor de aplicat și oferă posibilități nelimitate de variație și structurare.

Caracteristici:

- Granulație 1 mm
- Fără conservanți, fără solvenți și fără plastifianți
- Gata de utilizare
- Permeabilitate la vapori de apă
- Foarte rezistent
- Rezistență la impact
- Foarte rezistent la intemperii

Bază materială:

Dispersie de poliacrilat

Depozitare:

Într-un loc răcoros (nu sub 5 °C), uscat și cu ambalajul bine închis. Închideți bine recipientele deschise.

Consum:

Aproximativ 1,50 – 4,00 kg/m² în funcție de aspectul decorului dorit.

Densitate:

Aproximativ 1,6-1,7

Ingrediente:

Dispersie de polistiren-acrilat, Sticlă potasică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi

Temperatura de prelucrare:

Nu prelucrați dacă temperatura (substratului sau aerului ambiental) este mai mică de +5 °C sau mai mare de max. +30 °C.

Fișă tehnică

Tehnologii de prelucrare și aplicare

Nuanțare/amestecare:

Poate fi nuanțat cu până la max. 2 % cu vopsea uzuală pură și de nuanțare pe bază de dispersie. Nuanțat cu paste de pigmentare/nuanțare care nu respectă cerințele Îngerul albastru, produsul nu mai îndeplinește criteriile Îngerul albastru.

Diluzați:

A nu se dilua.

Sezonul uscat:

Uscat complet și poate fi reprelucrat după cca 1-2 zile. În funcție de structura substratului. Uscare la +20 °C și 65 % umiditate relativă a aerului. Timpii de uscare se întârzie la temperaturi mai scăzute și la o umiditate a aerului mai ridicată.

Pregătire:

Suprafața trebuie să fie curată, solidă, uscată, portantă și fără agenți de separare, straturi sinterizate, eflorescențe și alte straturi intermediare care afectează aderența. Dacă există straturi vechi de acoperire, verificați adecvarea, capacitatea portantă și aderența și acestora. Îndepărtați complet straturile vechi de vopsea care nu sunt portante. Îndepărtați complet tapetele neadecvate pentru aplicarea de straturi și resturile de adeziv și maculatură. Spălați sau periați în prealabil vopseaua adezivă și suprafețele cretoase. Curățați suprafețele afectate de fungi și alge, fără a lăsa reziduuri, conform instrucțiunilor. În cazul solicitării prin umezeală, trebuie asigurată evaporarea rapidă a apei. Umezirea ulterioară a tencuielii, de ex., din cauza racordurilor, fisurilor etc. trebuie evitată. Trebuie respectate specificațiile DIN VOB partea C, DIN 18363, secțiunea 3. Acoperiți mobilierul, pardoselile, sticla, ceramica, pietrele naturale, solul, plantele etc. cu folie sau pâslă. Lipiți bandă adezivă pe ferestre, uși și praguri. Ștergeți stropii de material direct cu o cârpă umedă înainte ca aceștia să se usuce. Cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea stratului de acoperire, aplicați o grunduire adecvată pentru tencuială.

Structura vopselei:

Substrat	Grunduire	Strat intermediar	Strat final
substraturi cu absorbție normală, de ex., Straturi mate de vopsea de dispersie, Straturi intacte de vopsea minerală și pe bază de silicat	-	1x grund pentru tencuială (24 de ore înainte de aplicarea pe tencuială)	1x PROFIDUR Roll- und Streichputz 310
substraturi puternic și neuniform absorbante, de ex., Straturi de vopsea de dispersie cretoase, Tencuieli ușor silicoase, Beton, Plăci de gips-carton și alte plăci de construcții, Tencuială de gips	1x PROFIDUR Tiefgrund 120		

Unealtă:

Plafonieră din oțel inoxidabil și șpaclu de stuc sau rolă, perie pentru structuri.

Curățarea uneltelor:

Spălați cu apă și săpun imediat după utilizare.

Fișă tehnică

Prelucrare:

Înainte de utilizare, amestecați materialul de tencuit cu un agitator performant (min. 900 Watt) și inoxidabil, prevăzut cu o tijă spiralată spre dreapta (tijă de agitare pentru tencuieli). {50417380}

Instrucțiuni de prelucrare:

A nu se prelucra în lumina directă a soarelui, în condiții de vânt sau dacă există riscul de ploaie. Acoperiți într-o singură etapă de lucru suprafețele interconectate. Protejați tencuielile noi împotriva umezelii, dar și împotriva evaporării prea rapide a apei, de ex., prin temperaturi foarte ridicate. Trebuie respectate fișele tehnice ale celorlalte produse utilizate în construcția de sistem. Pe suprafețe mai mari, vă recomandăm să lucrați în doi. Pentru a evita depunerile, prelucrați întotdeauna de sus în jos și umed pe umed. Acoperiți într-o singură etapă de lucru suprafețele interconectate. În timpul prelucrării și uscării în spații interioare, asigurați întotdeauna ventilarea și aerisirea suficiente. Lipiți pe delimitări cu bandă adezivă și îndepărtați-le din nou înainte de uscare.

Notă tehnică:

Pe suprafețele expuse la umiditate prelungită (în funcție de amplasament și de construcție) există un risc crescut de apariție a algelor sau a fungilor. Pentru aceste suprafețe și pentru o rezistență generală optimizată la intemperii, recomandăm aplicarea unui strat final cu PROFIDUR Fassadeprotect 510. PROFIDUR Roll- und Streichputz 310 nu face parte dintr-o omologare generală din partea autorităților de supraveghere a construcțiilor/omologare generală de tip a unui sistem WDV. În sistemele WDV pot fi utilizate numai produse omologate.

Fișă tehnică

Ehnologii de prelucrare și aplicare

Vă rugăm să rețineți:

La prelucrare se vor respecta măsurile generale de protecție. A se păstra într-un loc în care copii nu au acces. Nu inhalați vaporii și aerosolii pulverizați. La pulverizare, utilizați filtrul combinat A2/P2 și ochelari de protecție. Asigurați o bună aerisire în timpul prelucrării și uscării. Nu consumați mâncare sau băuturi și nu fumați în timpul folosirii vopselei. La contactul cu ochii sau pielea, spălați bine cu apă imediat. Nu vărsați produsul în conductele de canalizare, cursuri de apă sau în pământ. În caz de pericol de stropire, purtați ochelari de protecție. Vă recomandăm să purtați mănuși în timpul prelucrării.

Eliminare:

Predați la punctele de reciclare numai ambalaje complet golite, fără rămășițe. Ambalajele și sculele cu resturi uscate trebuie eliminate ca deșeuri menajere sau deșeuri de șantier. Predați ambalajele cu reziduuri neuscate și apa cu care s-au spălat sculele la un centru municipal de eliminare a deșeurilor. Cod deșeu 080112 (conform AVV/VeVa).

Onsilieri pentru persoanele alergice la izotiazolinonă:

Hotline pentru persoanele alergice și informații tehnice: 00800 73668600 (gratuit).

Generalități:

Toate datele și valorile sunt rezultatul unei munci intense de dezvoltare și al unei experiențe practice îndelungate. Recomandările noastre verbale și scrise privind tehnica de utilizare, pe care i le oferim cumpărătorului, respectiv operatorului, pe baza celor mai bune cunoștințe, conform stadiului actual al cunoștințelor, nu reprezintă un raport juridic contractual. Acestea nu îl absolvă pe cumpărător de obligația de a verifica pe propria răspundere adecvarea produselor noastre pentru scopul de utilizare prevăzut. În plus, se aplică termenii și condițiile noastre generale. Odată cu apariția unei noi ediții a acestui document, condiționată de progresul tehnic, toate informațiile de mai sus își pierd valabilitatea.

FHG Farbenhandels-gesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com