

Xyladecor Teak-Möbelöl

Pflegeöl zur Behandlung von Hartholzmöbeln.

Stand: Oktober 2013
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktart	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz, zur Auffrischung und Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Alkydharz, Pigmente, Lösemittel, Additive.
Wirkung	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.
Eigenschaften	• ideales Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel • zieht tiefenwirksam ein • trocknet an der Oberfläche vollständig ab • nach Trocknung geruchlos • Wasser und Schmutz abweisend • frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf • belebt die natürliche Holzmaserung • ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen • leicht zu verarbeiten • pigmentierte Variante bietet besonderen Schutz vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes
Anwendungsbereich	Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Eukalyptus.
Farbton	Farblos und Teak.
Gebindegrößen	750 ml.

II. Technische Daten

Dichte/20°C	Ca. 0,85 g/cm ³ .
Viskosität/20°C	> 30 Sek. (EN 535).
Flammpunkt	> 61 °C.
Trocknung (20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Möbel reinigen (z.B. mit Seifenwasser), mit klarem Wasser abspülen, dann Holz komplett trocknen lassen (ca. 2 Tage) und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen. Arbeitsplatz mit Folie oder Papier auslegen.
Vorbehandlung	Stark vergraute Holzmöbel mit Xyladecor Teakholz-Reiniger lt. der entsprechenden Gebindevorgaben behandeln und komplett trocknen lassen.
Auftragsmenge	750 ml reichen bei zweimaliger Anwendung für ca. 10 m ² (je nach Holzart und Saugfähigkeit).

Anwendung	Teak-Möbelöl vor Gebrauch gut schütteln. Während länger andauernder Anwendung zwischendurch mit einem Holzstab umrühren. Zur Farbtonbeurteilung Probeanstrich an unauffälliger Stelle anlegen. Das Öl mit einem sauberen, fusselreichen, weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Für schwer zugängliche Stellen Xyladecor Teak-Möbelöl Spray verwenden. Überschüssiges Material abnehmen. Nach Trocknung - ca. 6 Stunden - ein zweites Mal auftragen. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen (nicht in den Regen stellen!). Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
Nachpflege	Zur mindestens jährlichen Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung- Schmutz von den Holzflächen entfernen und anschließend -je nach Abwitterungsgrad- 1 bis 2 x mit Teak-Möbelöl behandeln.
Eigenschaften des behandelten Holzes	Die behandelten Gartenmöbel erhalten eine samtig glänzende Oberfläche mit Schutz gegen Schmutz, Nässe und Vergrauung (bei Verwendung von pigmentierter Variante).
Reinigung der Werkzeuge	Mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Holz in direktem Kontakt mit Lebens und Futtermitteln nicht behandeln. Die mit Xyladecor Teak –Möbelöl getränkten Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.
Europäischer VOC-Gehalt	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.
Produktcode	M-KH 02.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Lagerung und Entsorgung	Xyladecor Teak-Möbelöl nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 11. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Vitalisstr. 198-226

50827 Köln

E xyladecor.de@akzonobel.comwww.xyladecor.de