MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Salpeter Entferner

Löst und entfernt mit Sofortwirkung Ausblühungen, Mauersalpeter, hartnäckigen Schmutz und Umweltverschmutzungen von säurebeständigen Oberflächen.

EINSATZBEREICHE

Ideal bei Klinker, Ziegeln, Backsteinen, Spaltplatten, offenporigen Keramikfliesen, Beton und allen anderen säurebeständigen Oberflächen. Für senkrechte Flächen wie Fassaden, verklinkerte Mauern im Außenbereich.

ANWENDUNG

WICHTIG: Die zu säubernde Fläche immer gut vornässen! Je nach Verschmutzungsgrad MELLERUD Salpeter Entferner pur oder bis max. 1:5 mit Wasser verdünnt aufbringen. Kurz einwirken lassen, der Reiniger darf nicht auf der Oberfläche eintrocknen. Mit harter Bürste schrubben und anschließend mit viel Wasser abspülen. Nach dem Nachwaschen dürfen keine Reinigerrückstände auf der Fläche verbleiben. Günstigenfalls mit einem Hochdruckreiniger nacharbeiten. Reiniger nicht unverdünnt ins Abwasser geben. Mit viel Wasser neutralisieren. Bei tiefsitzenden Verunreinigungen Behandlung wiederholen.

HINWEISE

Nicht auf aufgeheiztem Untergrund oder bei starker, direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Das Produkt ist säurehaltig und darf deshalb nicht auf säureempfindlichen Materialien (kalkhaltige Natur- und Kunststeine wie z. B. Marmor, Muschelkalk, Solnhofer, Jura, verschiedene Sandsteinarten, Terrazzo) angewendet werden. Vorsicht bei Aluminium. Angrenzende Flächen abdecken. Bäume und Pflanzen schützen. An unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen, organischer und anorganischer Säure
pH-Wert:	-1,10 - -0,30
Dichte:	1,063 - 1,074 kg/l
Verbrauch:	1,0 l reicht bis zu 15 m^2, abhängig von der Beschaffenheit und Aufnahmemöglichkeit der Oberfläche.
Gebindegrößen:	1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline:+49 (0) 2163 / 950 90 999

MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 2163 / 950 90 0
www.mellerud.de