



LED

3000 K



long life LED

50.000 h

3000K

warm-white

IP44

networkable

energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

CE

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

Funktionsbeschreibung

Sorgt für das richtige Ambiente. Elegant und intelligent. Wenn es etwas mehr Ambiente Licht an Ihrem Haus sein darf können wir Ihnen mit der L 910 eine genauso schöne wie effiziente Up-/Downlight-Lösung bieten. Wir liefern Ihnen auch hier die wartungsfreien und verbrauchsarmen LEDs ästhetisches Ambientelicht wann immer Sie möchten. Und wenn Sie sie vernetzen, schalten sie gleichzeitig an und aus. Ein Effekt, den nicht nur Ästheten zu schätzen wissen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 80 x 235 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	797 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4 SVM
Effizienz	81 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	81 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841078720

Außenleuchte ohne Sensor

L 910

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 078720
Art.-Nr. 078720



Maßzeichnung

