

# Technisches Datenblatt

## OBI Buntlack seidenmatt XXL Spar-Pack 500 ml



Datum: 19.06.2020

### Lief.-Art.-Nr.:

- 500 ml: 5 Artikel/Farbtöne  
Art.-Nr. 340 451 Anthrazitgrau RAL 7016, 340 452 Reinweiß RAL 9010,  
340 453 Tiefschwarz RAL 9005, 340 454 Salbeigrün  
und Art.-Nr. 340 455 Mineralblau

### Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe und Korbwaren.

### Produktvorteile:

- Perfekter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Auf Kunstharzbasis
- Für innen und außen
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Hohe Wetterbeständigkeit
- XXL-Spar-Pack mit 25% mehr Inhalt

### Bindemittelbasis:

- Kunstharz-Kombinationsharze

### Sprühauflauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Grifffest: nach ca. 15-20 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Montagefest: nach ca. 45 Min.



## Ergiebigkeit:

- 500 ml: Reicht für ca. 1,8 m<sup>2</sup> /, abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

## Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen und mit OBI-Rostschutzgrundierung grundieren.
- Alle anderen Untergründe mit Haftgrundierung vorbehandeln.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.

