



# Molto Holz-Reparatur-Spachtel

Zur Reparatur größerer Risse und Löcher in Holz.

Stand: September 2010

Seite 1 von 2

## I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Zum Ausbessern größerer Risse, Löcher, Fugen, beschädigte Kanten, Astlöcher und sonstigen Fehlstellen in Hölzern, z.B. Fenster, Türen, Schlagläden, Balken, Verbretterungen, Pfosten, Zäunen etc. im Innen- und Außenbereich. Auch zum Renovieren von Fachwerk, Möbeln und Natursandstein geeignet. Verbindet außerdem Holz mit Stein, Mauerwerk, Beton, Metall, Glas etc.</p> <p>Nicht geeignet für Kunststoffe, ungestrichene Eisenmetalle und dauerfeuchte Untergründe.</p>
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetatcopolymerdispersion, Quarzsand, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Extrem hart, aber flexibel wie Holz. Schrumpft und reißt nicht. Wetterbeständig. Überstreichbar.
<b>Farbton</b>	Neutral.
<b>Gebindegrößen</b>	330 g, 500 g, 1 kg.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös/Grobkörnig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 1 Std./mm Schichtstärke.

## III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Spachtel.
<b>Untergründe</b>	Alle Hölzer, sowie Holz in Verbindung mit Stein, Mauerwerk, Beton, Metall, Glas etc.
<b>Vorarbeiten</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei alten Hölzern verwittertes, faules oder abbröckelndes Holz bis zur gesunden Schicht entfernen.</p> <p>Beim Verspachteln von Schraubenköpfen kann es zur Unterrostung kommen. Edelstahlschrauben verwenden oder Schraubenköpfe mit einer rostschützenden Grundierung oder Lack absperren.</p>
<b>Verdünnen</b>	Molto Holz-Reparatur-Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Material fest in die Schadstelle drücken und glatt ziehen. Ausbesserte Stelle anschließend mit einem angefeuchteten

	Spachtel glätten.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz-Reparatur-Spachtel geschliffen und überlackiert werden.  Aufgrund der unterschiedlichen Saugkraft des Spachtels und des Holzes, kann es beim Überlackieren mit Lasuren zu Farbtonunterschieden kommen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Mittel frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

