


Hygienische Fugenprofile > Mignonalu





15x15 mm

1,25 m - 2,50 m - 3,00 m



Silber Gebürstet



Silber Glänzend

Diese einfach zu verlegenden Profile erfüllen alle Ansprüche an eine hygienische Verbindung zwischen Boden und Wand nach den geltenden sanitärhygienischen Bestimmungen. Der hochwertige Spezialkunststoff zeichnet sich durch seine leuchtend glänzende Optik mit Porzellaneffekt aus, ist kratzfest, UV- und reinigungsmittelbeständig und auch für den Außenbereich geeignet.

Aluminium

Wärmebehandelte Legierung von Al-Mg-Si (6063 T5). Die Profile werden durch Extrusion hergestellt und dann eloxiert und mechanisch bearbeitet. Sie zeichnen sich durch ihre gute Beständigkeit gegen chemische Substanzen und Witterungseinflüsse aus. Die von den Befestigungsprodukten abgegebenen alkalischen Substanzen können, wenn zugelassen wird, dass sie auf der Oberfläche des Profils einwirken, zur Oxidierung /Korrosion desselben führen, indem sich Aluminiumhydroxid bildet. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Sichtseite des Profils während der Verlegung zu schützen und eventuelle Zement oder Kleberreste zu entfernen. Verschleiß und starke Benutzung können zu einer Abnutzung der eloxierten Oberfläche der Profile führen.

Vorgehensweise zur oberen Verlegung mit Kleber/Silikon

Das Profil aus der Verpackung herausziehen. Das Profil mit geeignetem Werkzeug nach Maß zuschneiden. Dann das Schutzpapier entfernen, nachdem sichergestellt ist, dass der Bereich, in dem das Profil verlegt wird, absolut sauber und frei von Staub und Schmiere ist. Das Profil auflegen und entlang der gesamten Länge gleichmäßigen Druck ausüben, um die korrekte Haftung an der Verlegungsfläche zu gewährleisten. Wo vorhanden, den zum Oberflächenschutz des Produkts angebrachten Schutzfilm entfernen. Kleberspezifikationen: heiß (180°C) direkt auf das Profil auftragen, er ist ungiftig. Er kann bei jeder Temperatur verwendet werden, solange diese nicht unter 0°C liegt. Nach Installation des Profils wird der Kleber undurchlässig gegen Wasser, Lösemittel, Reiniger und andere chemische Produkte.

Aluminium

Sie bedürfen keiner besonderen Wartung und können einfach mit farblosem, wasserverdünntem Alkohol, oder mit normalen, nicht auf saurer Basis formulierten Reinigungsmitteln behandelt werden. Zur Reinigung wird der Einsatz von neutralen, in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln und Nachwaschen mit reinem Wasser, und der Gebrauch von nicht abrasiven Schwämmen bzw. Lappen empfohlen, um die Eloxierung, die Glanzschleifung und Lackierung nicht zu verkratzen bzw. zu beschädigen.