


CORDA® Sprossen-Anlegeleiter

Zweckmäßige Aluminium-Anlegeleiter für leichte Tätigkeiten.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Rutschhemmende Fußstopfen
- + Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- + Bis 150 kg belastbar



Sprossenanzahl			7	8	9	10	11	12
	A bis ca.	m	2,95	3,20	3,50	3,75	4,00	4,30
	B ca.	m	0,95	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30
	C bis ca.	m	1,95	2,25	2,50	2,75	3,10	3,40
	D ca.	m	1,90	2,15	2,45	2,70	3,00	3,30
Traversenbreite ca.		m	–	–	–	–	0,70	0,70
Produktgewicht ca.		kg	2,8	3,2	3,6	4,0	4,8	5,2
	Breite (B) ca.	m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	2,00	2,25	2,55	2,80	3,10	3,40
Art.-Nr.			10070	10087	10094	10100	30115	30122

© 2025 by KRAUSE-Werk